



SPECIFICATIONS

CPU Type	Socket G2 (rPGA 989)
CPU	Мобильный процессор Intel® 3-го поколения Ivy Bridge/Sandy Bridge Core™ i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®, макс. 45Вт
Frequency	2.0 ГГц ~ 3.8 ГГц (зависит от процессора)
BIOS	AMI
L2 Cache	2МБ~8МБ (зависит от ЦП)
Chipset	Intel® QM77/HM76 Express
Smart Fan	Да
ТИП ПАМЯТИ	двухканальная DDR3 1066/1333/1600 МГц
МАКС. ПАМЯТЬ	до 16ГБ
СЛОТЫ ПАМЯТИ	2 x 204-pin SO-DIMM
ГРАФИКА	Intel® HD Graphics
ГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ	Разделяемая системная память до 1,7 ГБ SDRAM
ПОДДЕРЖКА ДИСПЛЕЕВ	Поддержка 2 независимых дисплеев (только для процессоров SNB) Поддержка 3 независимых дисплеев (только для процессоров IVB)
ВИДЕОИНТЕРФЕЙСЫ	DP до 2560 x 1600 @60Гц DVI-I до 1920 x 1200 @60Гц
Сеть	2 x Intel® I210-AT GbE LAN
Звук	Realtek® ALC887 HD Audio Codec
Сторожевой таймер	256-уровневый сторожевой таймер
Mini-PCIe	2 x полноразмерных (1 с держателем SIM-карты)
SATA	1 x 2.5" HDD/SSD
mSATA	2 (общие со слотами Mini-PCIe)
RJ-45	2
USB	2 x USB 3.0 6 x USB 2.0
Порты	4 x COM порта COM 1: RS-232/422/485, 0В/5В/12В COM 2~4: RS-232, 0В/5В/12В
PS/2	1
ПИТАНИЕ DC	DC-in 12/19В
IP Rating	Полный IP30
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 ~ 50°C

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	10 ~ 90%, без конденсации
ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	10 ~ 90%, без конденсации
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 ~ 80°C
УДАРОСТОЙКОСТЬ	Рабочий режим, 3 G, полуволна синусоиды длительностью 11 мс (с жёстким диском)
Dimensions	180 x 182 x 42мм
Weight	1.80 кг
Mounting	Настенное крепление
EMC	FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI
СЕРТИФИКАЦИЯ	CB, UL
Antenna	1
Audio	1 x Mic-in 1 x Line-out 1 x Line-in
DVI	1 (DVI-I)
DisplayPort	2
Поддерживаемая Операционная система	Windows 8 (32-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows XP (32/64-bit)