



FEATURES

SPECIFICATIONS

Quantidade de ventiladores	3
Dimensões do ventilador	120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 polegadas
Velocidade do ventilador	500 ~ 2000 RPM
Consumo do ventilador	1.8 W
Corrente nominal do ventilador	0.15 A
Voltagem nominal do ventilador	12V DC
Rolamento do ventilador	Rolamento de duas carreiras de esferas
Pressão de ar do ventilador	0.23 ~ 2.39 mmH2O
Nível de ruído do ventilador	14.3 ~ 34.3 dBA
Fluxo de ar do ventilador	21.63 ~ 78.73 CFM
Iluminação do ventilador	ARGB
Conector de cabo de ventilador ARGB	Pin + Socket
Modo PWM	Sim
Comprimento do cabo de ventilador (cabo 5V ARGB / PWM)	550 / 350mm; 21.65 / 13.78 polegadas
Material do Radiador	Alumínio
Dimensões do Radiador	394 x 120 x 27mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 polegadas
Comprimento do Tubo de Refrigeração a Água do Radiador	400mm / 15.75 polegadas
Dimensões do bloco	80.57x 66.82 x 48.58mm / 3.17 x 2.63 x 1.91 polegadas
Iluminação do bloco	ARGB
Comprimento do cabo Bloco ARGB 5V	400mm / 15.75 polegadas
Conector de cabo Bloco ARGB	Pin + Socket
Corrente de carga da bomba	0.34 A
Voltagem Nominal da Bomba	12V DC
Velocidade da bomba	4200 ±10%RPM
Consumo da bomba	4.08W
Dimensões do Hub	69.85 x 100 x 17.56 mm / 2.75 x 39.4 x 0.69 polegadas
Tipo de porta de energia ventilador Hub	4 Pinos (PWM)
Número de Portas de Energia do Ventilador Hub	4
Tipo de porta LED Hub	3 Pinos (ARGB)
Número de portas LED Hub	4
Tipo de Energia do Controlador Hub	Conector de Porta DC para SATA
Botão de controle Hub	Botão de energia x 1 Botão de sincronização LED x 1 Botão interruptor de modo LED x 1

Cabo Hub	Conector de cabo de energia DC para SATA x 1 Cabo USB Tipo C para USB 2.0 x 1 Cabo JRAINBOW x 1 Cabo de sensor térmico x 1
Soquete Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200 LGA 1366/2011/2011-3/2066
Soquete AMD	AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Soquete TR4/sTRX4/SP3
Soquete AMD TR4 / sTRX4 / SP3	Sim
Acessórios	Cabo de ventilador PWM 1 a 3 x 1 Cabo de ventilador de PSU Molex 4 pinos a 4 pinos (2 Pinos com cabo) x 1 Cabo redutor de ruído x 1