



FEATURES

SPECIFICATIONS

Quantidade de ventiladores	2
Dimensões do ventilador	140 x 140 x 25mm / 5.51 x 5.51 x 0.98 polegadas
Velocidade do ventilador	500 ~ 1800 RPM
Consumo do ventilador	2.28 W
Corrente nominal do ventilador	0.19 A
Voltagem nominal do ventilador	12V DC
Durabilidade do ventilador	70,000 horas
Rolamento do ventilador	Rolamento de duas carreiras de esferas
Pressão de ar do ventilador	2.29 mm-H2O
Nível de ruído do ventilador	14.8~33.28 dBA
Fluxo de ar do ventilador	84.36 CFM
Iluminação do ventilador	ARGB
Conector de cabo de ventilador ARGB	Pin + Socket
Modo PWM	Sim
Comprimento do cabo de ventilador (cabo 5V ARGB / PWM)	550 / 350mm; 21.65 / 13.78 polegadas
Material do Radiador	Alumínio
Dimensões do Radiador	316 x 140 x 27mm / 12.44 x 5.51 x 1.06 polegadas
Comprimento do Tubo de Refrigeração a Água do Radiador	400mm / 15.75 polegadas
Dimensões do bloco	70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.78 x 2.05 polegadas
Iluminação do bloco	ARGB
Comprimento do cabo Bloco ARGB 5V	400mm / 15.75 polegadas
Conector de cabo Bloco ARGB	Pin + Socket
Durabilidade da bomba	100,000 horas
Nível de ruído da bomba	18 dBA
Corrente de carga da bomba	0.34 A
Velocidade da bomba	4200±10%RPM
Consumo da bomba	4.08W
Soquete Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066
Soquete AMD	AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Acessórios	1 cabo de ventilador PWM 1 a 2 1 cabo de ventilador PSU Molex 4 pinos a 4 pinos (2 Pinos com cabo)