



## FEATURES

## SPECIFICATIONS

<b>Quantidade de ventiladores</b>	3
<b>Dimensões do ventilador</b>	120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 polegadas
<b>Velocidade do ventilador</b>	500 ~ 2000 RPM
<b>Consumo do ventilador</b>	1.8 W
<b>Corrente nominal do ventilador</b>	0.15 A
<b>Voltagem nominal do ventilador</b>	12V DC
<b>Durabilidade do ventilador</b>	70,000 horas
<b>Rolamento do ventilador</b>	Rolamento de duas carreiras de esferas
<b>Pressão de ar do ventilador</b>	2.39 mm-H2O
<b>Nível de ruído do ventilador</b>	14.3 ~ 34.3 dBA
<b>Fluxo de ar do ventilador</b>	78.73 CFM
<b>Conector de cabo de ventilador ARGB</b>	Pin + Socket
<b>Modo PWM</b>	Sim
<b>Material do Radiador</b>	Alumínio
<b>Dimensões do Radiador</b>	396 x 120 x 27mm / 15.59 x 4.7 x 1.06 polegadas
<b>Comprimento do Tubo de Refrigeração a Água do Radiador</b>	400mm / 15.75 polegadas
<b>Dimensões do bloco</b>	70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.78 x 2.05 polegadas
<b>Durabilidade da bomba</b>	100,000 horas
<b>Corrente de carga da bomba</b>	0.34 A
<b>Voltagem Nominal da Bomba</b>	12V DC
<b>Velocidade da bomba</b>	4200±10%RPM
<b>Consumo da bomba</b>	4.08W
<b>Soquete Intel</b>	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066
<b>Soquete AMD</b>	AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 SocketTR4/sTRX4/SP3
<b>Acessórios</b>	Cabo de ventilador PWM 1 a 3 1 cabi de ventilador de PSU Molex 4 pinos a 4 pinos (2 Pinos com cabo) 1 cabo para redutor de ruído