



SPECIFICATIONS

Front I/O Ports	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Power Supply	Standard ATX
WEIGHT (CARD)	169g
Quantidade de ventiladores	2
Dimensões do ventilador	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Velocidade do ventilador	0 ~ 2500 RPM
Consumo do ventilador	3.36W (MAX)
Corrente nominal do ventilador	0.28A (MAX)
Radiator Size	240 mm
Durabilidade do ventilador	100,000 Hours
Water Cooling Tube Material	Black Rubber + Mesh
Rolamento do ventilador	Two Ball Bearing
Water Cooling Tube Length	400 mm / 15.75 inches
Nível de ruído do ventilador	39.9 dBA
Fluxo de ar do ventilador	77.4 CFM
Iluminação do ventilador	ARGB
Fan Static Pressure	4.29 mm H2O
Comprimento do cabo de ventilador (cabo 5V ARGB / PWM)	350 mm / 13.78 inches
Material do Radiador	Aluminum
Dimensões do Radiador	272.5 x 120 x 27 mm / 10.75 x 4.7 x 1.06 inches
Dimensões do bloco	94.66 x 83.36 x 94 mm
PWM Mode	Yes
Fan Included	Addressable RGB Fan x 1
Fan Speed	600 ± 200 ~ 1000 ± 10% RPM
Fan Connector	4 pin PWM
Durabilidade da bomba	50,000 Hours
RGB Connector	3 pin
Nível de ruído da bomba	20 dBA
Fan Connector	3-Pin (ARGB) / 4-Pin (PWM)
Velocidade da bomba	2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
Air Pressure	1.1 mmH2O
Pump Rated Current	0.33A
Consumo da bomba	4W
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Pump Connector	4 pin PWM
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Connector	4-Pin PWM/DC
Panel Size	2.4"
Panel Type	LCD
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
Panel Resolution	320 x 240
Soquete Intel	LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 LGA 2066 / 2011-3 / 2011
Weight	262g
Panel Color Depth	16 bits
Soquete AMD	AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 Socket TR4 / sTRX4 / SP3
Panel Brightness	500 nits



LIQUID-COOLING

MPG CORELIQUID K240 V2

Interface Connector	USB 2.0 pin header
Acessórios	1 to 2 ARGB Splitter Cable x 1
Power Connector	SATA
Material da placa fria	Copper
