



SPECIFICATIONS

Front I/O Ports	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Power Supply	Standard ATX
Dimensões do ventilador	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Consumo do ventilador	1.68W±0.336W
Corrente nominal do ventilador	0.14 A±0.028 A
Radiator Size	360 mm
Durabilidade do ventilador	40,000 hrs@40°C
Rolamento do ventilador	Rifle Bearing
Water Cooling Tube Material	EPDM
Fluxo de ar do ventilador	64.898 CFM
Iluminação do ventilador	ARGB GEN2
Comprimento do cabo de ventilador (cabo 5V ARGB / PWM)	800±15mm 31.49 inches
Fan Speed	500~2050 ± 150 RPM
Material do Radiador	Aluminum
Dimensões do Radiador	394 x 119.6 x 27.2mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches
PWM Mode	Yes
Fan Connector	5V ARGB 3-PIN Header
Durabilidade da bomba	50,000 hours in typical use 40°C
Nível de ruído da bomba	20 dBA (avg)
Pump Load Current	0.21A±0.042A
Velocidade da bomba	3400 RPM ± 340 RPM
Consumo da bomba	2.52W±0.504W
Panel Size	2.1"
Panel Type	IPS
Soquete Intel	LGA 1700 / 1851
Panel Resolution	480 x 480
Soquete AMD	AM5 / AM4
Panel Brightness	600 nits