



SPECIFICATIONS

Nombre de ventilateurs	3
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25 mm
Consommation des ventilateurs	3 W (Max : 4,8 W)
Courant nominal des ventilateurs	0,25 A (Max : 0,4 A)
Durée de vie des ventilateurs	50 000 h @ 40 °C
Roulements à billes des ventilateurs	Roulements à fluide dynamique (FDB)
Composition du tube de watercooling	Caoutchouc noir
Pression d'air des ventilateurs	0.23 ~ 2.39 mmH2O
Flux d'air des ventilateurs	25,5~75,04 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB
Mode PWM	Oui
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	550 / 500 mm
Composition du radiateur	Aluminium
Dimensions du radiateur	394 x 119,2 x 27 mm
Longueur des tuyaux du radiateur	400mm / 15.75 inches
Connecteur ventilateur	4 broches
Durée de vie de la pompe	200 000 heures (en utilisation normale)
Niveau de bruit de la pompe	20 dBA (moyenne)
Courant de charge de la pompe	0.34A
Vitesse de la pompe	3000 tpm ± 10 %
Courant nominale de la pompe	0,5 A
Connecteur pompe	4 broches
Dimensions du waterblock (L x l x H)	41 ± 0,2 * 47,6 ± 0,2 mm
Socket Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
Socket AMD	AM5/AM4/TR4/sTRx4
Accessoires	1 x câble ventilateur PWM répartiteur 1 vers 3 1 x câble Molex 4 broches vers 4 broches 1 x adaptateur faible bruit 1 x pâte thermique
Composition de la plaque de refroidissement	Cuivre



WATER COOLING

MAG CORELIQUID E360

STAY COOL, GAME IN UNITY

Taille du dissipateur

360 mm