



SPECIFICATIONS

Nombre de ventilateurs	2
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25 mm
Consommation des ventilateurs	3,36 W (max.)
Courant nominal des ventilateurs	0,28A (max.)
Durée de vie des ventilateurs	100 000 heures
Composition du tube de watercooling	Caoutchouc noir et plastique "mesh"
Roulements à billes des ventilateurs	Deux
Pression d'air des ventilateurs	4.29 mmH2O
Flux d'air des ventilateurs	77,4 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB
Mode PWM	Oui
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	350 mm
Composition du radiateur	Aluminium
Dimensions du radiateur	273 x 120 x 27 mm
Longueur des tuyaux du radiateur	400mm / 15.75 inches
Connecteur ventilateur	4 broches PWM
Durée de vie de la pompe	50 000 heures
Connecteur RGB	3 broches
Niveau de bruit de la pompe	21,2 dBA
Courant de charge de la pompe	0.33 A
Courant nominale de la pompe	0,3 A
Vitesse de la pompe	2800 ± 300 RPM (contrôlé par PWM)
Connecteur pompe	4 broches PWM
Dimensions du waterblock (L x l x H)	95 x 95 x 83.53 mm
Taille de l'écran	2,4"
Type d'écran	IPS
Socket Intel	LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
Résolution de l'écran	320 x 240
Socket AMD	AM5 / AM4
Luminosité de l'écran	500 nits
Accessoires	1 x câble séparateur ARGB 1 vers 2 Pâte thermique
Interface du connecteur	Header USB 2.0
Taille du dissipateur	240 mm



WATER COOLING

MPG CORELIQUID D240

RADIATE YOUR COOLING

Composition de la plaque de refroidissement	Cuivre
Connecteur d'alimentation	SATA
