



## FEATURES

## SPECIFICATIONS

<b>Nombre de ventilateurs</b>	2
<b>Dimensions des ventilateurs</b>	120 x 120 x 25 mm
<b>Vitesse des ventilateurs</b>	500 ~ 2000 tpm
<b>Consommation des ventilateurs</b>	1,8 W
<b>Courant nominal des ventilateurs</b>	0,15 A
<b>Tension nominale des ventilateurs</b>	12 V DC
<b>Roulements à billes des ventilateurs</b>	Deux roulements à billes
<b>Pression d'air des ventilateurs</b>	0,23 ~ 2,39 mmH2O
<b>Niveau de bruit des ventilateurs</b>	14,3 ~ 34,3 dBA
<b>Flux d'air des ventilateurs</b>	21,63 ~ 78,73 CFM
<b>Rétroéclairage des ventilateurs</b>	RGB
<b>Connecteur pour câble ventilateur ARGB</b>	Broche + socket
<b>Mode PWM</b>	Oui
<b>Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)</b>	550 / 350 mm
<b>Composition du radiateur</b>	Aluminium
<b>Dimensions du radiateur</b>	274 x 120 x 27 mm
<b>Longueur des tuyaux du radiateur</b>	400 mm
<b>Dimensions du waterblock</b>	80,57x 66,82 x 48,58 mm
<b>Rétroéclairage du waterblock</b>	RGB
<b>Longueur du câble ARGB 5V waterblock</b>	400 mm
<b>Connecteur câble ARGB waterblock</b>	Broche + socket
<b>Courant de charge de la pompe</b>	0,34 A
<b>Tension nominale de la pompe</b>	12 V DC
<b>Vitesse de la pompe</b>	4200 ± 10 % tpm
<b>Consommation de la pompe</b>	4,08 W
<b>Socket Intel</b>	LGA 1150/1151/1155/1156/1200 LGA 1366/2011/2011-3/2066
<b>Socket AMD</b>	AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
<b>Accessoires</b>	1 x câble ventilateur PWM répartiteur 1 vers 2 1 x câble Molex 4 broches vers 4 broches (2 broches filaires)