



SPECIFICATIONS

Connectique E/S avant	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Alimentation	Standard ATX
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Consommation des ventilateurs	1.68W±0.336W
Courant nominal des ventilateurs	0.14 A±0.028 A
Durée de vie des ventilateurs	40,000 hrs@40°C
Roulements à billes des ventilateurs	Rifle Bearing
Composition du tube de watercooling	EPDM
Flux d'air des ventilateurs	64.898 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB GEN2
Mode PWM	Yes
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	800±15mm 31.49 inches
Vitesse ventilateur	500~2050 ± 150 RPM
Composition du radiateur	Aluminum
Dimensions du radiateur	394 x 119.6 x 27.2mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches
Connecteur des ventilateurs	5V ARGB 3-PIN Header
Durée de vie de la pompe	50,000 hours in typical use 40°C
Niveau de bruit de la pompe	20 dBA (avg)
Pump Load Current	0.21A±0.042A
Vitesse de la pompe	3400 RPM ± 340 RPM
Consommation de la pompe	2.52W±0.504W
Taille de l'écran	2.1"
Type d'écran	IPS
Socket Intel	LGA 1700 / 1851
Résolution de l'écran	480 x 480
Socket AMD	AM5 / AM4
Luminosité de l'écran	600 nits
Taille du dissipateur	360 mm