



FEATURES

SPECIFICATIONS

Cantidad de ventiladores	2
Dimensiones ventilador	120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Velocidad del Ventilador	500 ~ 2000 RPM
Consumo del Ventilador	1.8 W
Corriente nominal Ventilador	0.15 A
Voltaje nominal Ventilador	12V DC
Expectativa de vida Ventilador	70,000 hours
Rodamiento del Ventilador	Two Ball Bearing
Presión de aire Ventilador	2.39 mm-H2O
Nivel de ruido Ventilador	14.3 ~ 34.3 dBA
Flujo de aire Ventilador	78.73 CFM
Iluminación del Ventilador	ARGB
Conector de cable ARGB Ventilador	Pin + Socket
Modo PWM	Yes
Longitud de cable Ventilador (cable 5V ARGB / PWM)	550±10 / 350±10mm; 21.7±0.4 / 3.94±0.2 inches
Material del Radiador	Aluminum
Dimensiones del Radiador	276 x 120 x 27mm / 10.87 x 4.7 x 1.06 inches
Longitud de tubo de agua Radiador	400mm / 15.75 inches
Dimensiones del Bloque	70.5 x 70.5 x 52 mm
Iluminación Bloque	ARGB
Expectativa de vida Bomba	100,000 hours
Nivel de ruido Bomba	18 dBA
Corriente de carga Bomba	0.34 A
Velocidad de la Bomba	4200 RPM +- 10%
Consumo de la Bomba	4.08W
Socket Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066
Socket AMD	AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Accesorios	1 to 2 Fan PWM cable x 1 PSU Molex 4-Pin to 4-Pin(2 Pin Wired) Fan cable x 1
Material de la Placa fría	Copper