



## FEATURES

## SPECIFICATIONS

<b>Cantidad de ventiladores</b>	2
<b>Dimensiones ventilador</b>	140 x 140 x 25mm / 5.51 x 5.51 x 0.98 pulgadas
<b>Velocidad del Ventilador</b>	500 ~ 1800 RPM
<b>Consumo del Ventilador</b>	2.28 W
<b>Corriente nominal Ventilador</b>	0.19 A
<b>Voltaje nominal Ventilador</b>	12V DC
<b>Expectativa de vida Ventilador</b>	70,000 horas
<b>Rodamiento del Ventilador</b>	Doble hilera de bolas
<b>Presión de aire Ventilador</b>	2.29 mm-H2O
<b>Nivel de ruido Ventilador</b>	14.8~33.28 dBA
<b>Flujo de aire Ventilador</b>	84.36 CFM
<b>Iluminación del Ventilador</b>	ARGB
<b>Conector de cable ARGB Ventilador</b>	Pin + Socket
<b>Modo PWM</b>	Sí
<b>Longitud de cable Ventilador (cable 5V ARGB / PWM)</b>	550 / 350mm; 21.65 / 13.78 pulgadas
<b>Material del Radiador</b>	Aluminio
<b>Dimensiones del Radiador</b>	316 x 140 x 27mm / 12.44 x 5.51 x 1.06 pulgadas
<b>Longitud de tubo de agua Radiador</b>	400mm / 15.75 pulgadas
<b>Dimensiones del Bloque</b>	70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.78 x 2.05 pulgadas
<b>Iluminación Bloque</b>	ARGB
<b>Longitud cable ARGB 5V Bloque</b>	400mm / 15.75 pulgadas
<b>Conector cable ARGB Bloque</b>	Pin + Socket
<b>Expectativa de vida Bomba</b>	100,000 horas
<b>Nivel de ruido Bomba</b>	18 dBA
<b>Corriente de carga Bomba</b>	0.34 A
<b>Velocidad de la Bomba</b>	4200±10%RPM
<b>Consumo de la Bomba</b>	4.08W
<b>Socket Intel</b>	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066
<b>Socket AMD</b>	AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
<b>Accesorios</b>	1 cable de ventilador PWM 1 a 2 1 cable de ventilador de fuente de alimentación Molex 4 pines a 4 pines (2 Pines con cable)