



FEATURES

SPECIFICATIONS

Cantidad de ventiladores	3
Dimensiones ventilador	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Velocidad del Ventilador	0 ~ 2500 RPM
Consumo del Ventilador	3.36W (MAX)
Corriente nominal Ventilador	0.28A (MAX)
Voltaje nominal Ventilador	12V DC
Expectativa de vida Ventilador	100,000 Hours
Rodamiento del Ventilador	Two Ball Bearing
Presión de aire Ventilador	4.29 mmH2O
Nivel de ruido Ventilador	39.9 dBA
Flujo de aire Ventilador	77.4 CFM
Iluminación del Ventilador	ARGB
Modo PWM	Yes
Longitud de cable Ventilador (cable 5V ARGB / PWM)	350 mm / 13.78 inches
Material del Radiador	Aluminum
Dimensiones del Radiador	394 x 120 x 27 mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 inches
Longitud de tubo de agua Radiador	400mm / 15.75 inches
Dimensiones del Bloque	94.66 x 83.36 x 94 mm
Expectativa de vida Bomba	50,000 Hours
Nivel de ruido Bomba	20 dBA
Corriente de carga Bomba	0.33 A
Velocidad de la Bomba	2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
Consumo de la Bomba	4W
Socket Intel	LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 LGA 2066 / 2011-3 / 2011
Socket AMD	AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 Socket TR4 / sTRX4 / SP3
Accesorios	1 to 3 ARGB Splitter Cable x 1
Tamaño del radiador	360 mm
Material de la Placa fría	Copper