



SPECIFICATIONS

Liczba wiatraków	3
Rozmiary wiatraków	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Prąd znamionowy wentylatora	0.14 A±0.028 A
Materiał radiatora	Aluminum
Przewidywany czas życia wiatraków	40,000 hrs@40°C
Łożysko wiatraka	Rifle Bearing
Materiał rurki chłodzącej	EPDM + IIR
Przepływ powietrza wiatraka	64.89 CFM
Oświetlenie wentylatora	ARGB GEN2
Tryb PWM	Yes
Długość kabla wiatraka (5V ARGB / PWM)	600 mm; 23.62 inches
Wymiary radiatora	394 x 119.6 x 27.2mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches
Wymiary bloku chłodzenia	71.23 x 69.47 x 75.05 mm
Pobór mocy wiatraka	1.68W±0.336W
Rozmiary wiatraka	5V ARGB 3-PIN Header
Oświetlenie bloku chłodzącego	ARGB GEN2
Oczekiwana żywotność pompki	50,000 hours in typical use
Głośność pracy pompki	20 dBA (Max)
Prędkość pompki	3400 RPM ± 10% RPM
Prąd znamionowy pompki	0.21A±0.042
Pobór mocy pompki	2.52W±0.504W
Złącze pompki	4-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female)
Socket Intel	LGA 1851 / 1700
Socket AMD	AM5 / AM4
Akcesoria	Thermal paste x 1 Screws x 12
Wymiar radiatora	360 mm
Materiał płytki chłodzącej	Copper