



## SPECIFICATIONS

<b>Название модели</b>	MPG GUNGNIR 100
<b>Порты ввода/вывода (фронтальной панели)</b>	2 x USB 3.0 + HD Audio / Mic
<b>Отсеков для приводов</b>	2 x 3.5" (compatible with 2.5" ) + 4 x 2.5"
<b>Поддерживаемые видеокарты</b>	Max 400mm / 15.75 inch
<b>Поддерживаемый кулер процессора</b>	Max 170mm / 6.69 inch
<b>Источник питания</b>	Standard ATX
<b>Название модели</b>	TORX FAN 12CM
<b>Вес (карты)</b>	169g
<b>КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	3
<b>РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	120 x 120 x 25 мм
<b>СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОРЫ</b>	120 / 140 / 240 мм
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	1.68W±0.336Вт
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	0.14 A±0.028 A
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	40,000 часов@40°C
<b>МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	EPDM + IIR
<b>ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	Подшипник скольжения
<b>Case Form Factor</b>	Mid-Tower
<b>ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	64.89 CFM
<b>ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА</b>	ARGB GEN2
<b>РЕЖИМ ШИМ</b>	Есть
<b>Fan Speed</b>	500~2050 ± 150 RPM
<b>МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА</b>	Алюминий
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	394 x 119.6 x 27.2мм
<b>РАЗМЕРЫ БЛОКА</b>	100 x 145.4 x 102 мм
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)</b>	600 мм
<b>Pre-installed Fan Size</b>	Front: 3x 140mm Fan Rear: 1x 140mm Fan
<b>Block Lighting</b>	NA
<b>Название изделия</b>	MEG PROSPECT 700RL
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ</b>	50 000 часов при стандартных условиях использования
<b>УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА</b>	20 dBA ( макс. )
<b>Коннектор RGB</b>	3-конт.

<b>Поддерживаемый форм-фактор материнской платы</b>	EATX [up to 310mmx304.8mm] / ATX / M-ATX / ITX
<b>Порты ввода/вывода</b>	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1x LED Switch Button 1x HD Audio 1x Mic
<b>Поддержка отсеков накопителей</b>	2x 2.5" 2x 2.5"/3.5"
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ</b>	0.21A±0.042
<b>СКОРОСТЬ НАСОСА</b>	3400 RPM ± 10% RPM
<b>Размеры</b>	120mm x 120mm x 25.6mm
<b>Разъемов расширения</b>	7
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА</b>	2.52W±0.504Вт
<b>Максимальная длина видеокарты</b>	400mm / 15.75 inches
<b>Максимальная высота кулера процессора</b>	185mm / 7.28 inches
<b>РАЗЪЕМ ПОМПЫ</b>	4-конт. разъем 5B ARGB 3-конт. разъем (мама)
<b>Тип подшипника</b>	Hydro-Dynamic Bearing
<b>Поддерживаемый блок питания</b>	Standard ATX, max up to 220mm (without 3.5" HDD tray installed)
<b>Номинальная скорость</b>	500 - 1800 ±15% RPM
<b>Воздушный поток</b>	19.79 - 71.27 CFM
<b>Поддерживаемые размеры вентиляторов</b>	Front: Up to 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Top: Up to 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Rear: Up to 1 x 120 mm / 1x 140 mm Side: Up to 3 x 120 mm
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL</b>	LGA 1851 / 1700
<b>Статическое давление воздуха</b>	0.16 - 2.09 mm-H2O
<b>Коннекторы</b>	4-Pin PWM/DC
<b>Тип предустановленных вентиляторов</b>	Front: 3x ARGB Fan Rear: 1x ARGB Fan
<b>Ожидаемый срок службы</b>	MTTF 150,000 Hours (25°C)
<b>Размеры поддерживаемых радиаторов</b>	Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Rear: 120 / 140 mm Side: 120 / 240 / 360 mm
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD</b>	AM5 / AM4
<b>Размеры изделия (мм)</b>	510(D) x 227(W) x 525(H) mm 20.08(D) x 8.94(W) x 20.67(H) inch
<b>Аксессуары</b>	Фигурка MLG x 1 Термопаста x 1 Винты x 12
<b>Note</b>	Material: Left Side: Tempered Glass/ Right Side- Metal Vertical GPU Mount : Yes Touch Panel: NA
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	360 мм
<b>МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	Медь