



## SPECIFICATIONS

<b>КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	2
<b>РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	120 x 120 x 25 мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюйм
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	1.68W±0.336W
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	0.14 A±0.028 A
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	40 000 часов при 40°C
<b>ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	Rifle Bearing
<b>МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	EPDM + IIR
<b>Water Cooling Tube Length</b>	390 мм / 15.35 дюйм
<b>Fan Noise Level</b>	28.7 dBA
<b>ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	64.89 CFM
<b>ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА</b>	ARGB GEN2
<b>Fan Static Pressure</b>	2.59 ммН2О
<b>РЕЖИМ ШИМ</b>	Да
<b>Fan Speed</b>	500~2050 ± 150 RPM
<b>МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА</b>	Алюминий
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	277 x 119.6 x 27mm / 10.90 x 4.69 x 1.06 inches
<b>РАЗМЕРЫ БЛОКА</b>	71.23 x 69.47 x 75.05 мм
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)</b>	600 мм; 23.62 дюйм
<b>РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	Разъём 5V ARGB 3-контактный
<b>Block Lighting</b>	ARGB GEN2
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ</b>	50 000 часов работы в обычных условиях
<b>УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА</b>	20 dBA ( Max )
<b>СКОРОСТЬ НАСОСА</b>	3400 RPM ± 10% RPM
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ</b>	0.21A±0.042
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА</b>	2.52W±0.504W
<b>РАЗЪЕМ ПОМПЫ</b>	4-контактный разъём 5V ARGB 3-контактный разъём (мама)
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL</b>	LGA 1851 / 1700
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD</b>	AM5 / AM4
<b>Аксессуары</b>	Термопаста x 1 Винты x 12
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	240 мм



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

# MAG CORELIQUID A15 240

RADIATE YOUR COOLING

**МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ** Медь

Generated 2025-12-05, check for the latest version [www.msi.com/datasheet](http://www.msi.com/datasheet). The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.