



## SPECIFICATIONS

<b>Порты ввода/вывода (фронтальной панели)</b>	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
<b>Отсеков для приводов</b>	2 x 3.5" (compatible with 2.5") + 2 x 2.5"
<b>Источник питания</b>	Standard ATX
<b>КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	3
<b>РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	120 x 120 x 25 мм
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	1.68Вт±0.336Вт
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	0.14 A±0.028 A
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	40,000 часов@40°C
<b>ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	подшипник скольжения Rifle Bearing
<b>МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	Шланги из композитного материала EPDM + IIR
<b>ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	64.89 CFM
<b>ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА</b>	ARGB GEN2
<b>РЕЖИМ ШИМ</b>	Есть
<b>Fan Speed</b>	500~2050 ± 150 оборотов в минуту
<b>МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА</b>	Алюминий
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	394 x 119.6 x 27.2мм
<b>РАЗМЕРЫ БЛОКА</b>	71.23 x 69.47 x 75.05 мм
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)</b>	600 мм
<b>РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	5B ARGB 3-конт. разъем
<b>Block Lighting</b>	ARGB GEN2
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ</b>	50 000 часов работы в обычных условиях
<b>УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА</b>	20 дБА максимум
<b>СКОРОСТЬ НАСОСА</b>	3400 об/мин ± 10% об/мин
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ</b>	0.21A±0.042
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА</b>	2.52Вт±0.504Вт
<b>РАЗЪЕМ ПОМПЫ</b>	4-конт. разъем 5B ARGB 3-конт. разъем ( мама )
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL</b>	LGA 1851 / 1700
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD</b>	AM5 / AM4



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

## MAG CORELIQUID A15 360

ЯРКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

---

**Размеры изделия (мм)** 420(D) x 210(W) x 475(H) mm  
16.54(D) x 8.27(W) x 18.70(H)  
inch

**Аксессуары** Термопаста x1 Винты x12

**РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА** 360 мм

**МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ** Медь