



## SPECIFICATIONS

<b>КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	3
<b>РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	120 x 120 x 25мм
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	1.8 Вт
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	0.15 A
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	70,000 часов
<b>ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	Шариковые подшипники (2 штуки)
<b>ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	78.73 CFM
<b>ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА</b>	ARGB
<b>РЕЖИМ ШИМ</b>	Есть
<b>МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА</b>	Алюминий
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	396 x 120 x 27мм
<b>РАЗМЕРЫ БЛОКА</b>	70.5 x 70.5 x 52мм
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)</b>	550 / 350мм
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ</b>	100,000 часов
<b>СКОРОСТЬ НАСОСА</b>	4200±10%RPM
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА</b>	4.08Вт
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL</b>	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851 LGA 1366/2011/2011-3/2066
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD</b>	AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 SocketTR4/STRX4/SP3
<b>Аксессуары</b>	1 кабель для подключения 1-3 вентиляторов с поддержкой PWM x 1 Кабель PSU Molex 4-Pin на 4-Pin (с 2 проводами) для вентилятора x 1 Кабель для снижения шума x 1