



SPECIFICATIONS

КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	2
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюймов
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	3.36Вт (MAX)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.28А (MAX)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	100,000 часов
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Два шарикоподшипника
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	Черная резина + оплетка
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	77.4 об/мин
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB
РЕЖИМ ШИМ	есть
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	273 x 120 x 27 мм / 10.75 x 4.7 x 1.06 дюймов
РАЗМЕРЫ БЛОКА	95 x 95 x 83.53 мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	350 мм / 13.78 дюймов
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	4-контактный (с ШИМ-регулировкой)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	50,000 часов
Коннектор RGB	3-конт.
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	21.2 дБА
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ	0.3 А
СКОРОСТЬ НАСОСА	2800 ± 300 об/мин (ШИМ-регулировка)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	4 Вт
РАЗЪЕМ ПОМПЫ	4-контактный (с ШИМ-регулировкой)
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
Размер панели	2.4"
Тип панели	IPS
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Panel Resolution	320 x 240
Яркость панели	500 кд/м ²



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

MPG CORELIQUID D240

RADIATE YOUR COOLING

АКСЕССУАРЫ	1 x Кабель-разветвитель для адресуемой подсветки (1->2), 1 x термопаста
Интерфейсный разъем	Внутренний USB 2.0
МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	Медь
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	240 мм
Разъем питания	SATA