



## SPECIFICATIONS

<b>КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	3
<b>РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ</b>	120 x 120 x 25 мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюймов
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	3.36Вт (MAX)
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	0.28A (MAX)
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	100,000 часов
<b>ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА</b>	Два шарикоподшипника
<b>МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	Черная резина + оплетка
<b>ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	77.4 CFM
<b>ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА</b>	ARGB
<b>РЕЖИМ ШИМ</b>	есть
<b>МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА</b>	Алюминий
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	394 x 120 x 27 мм / 15.5 x 4.7 x 1.06 дюймов
<b>РАЗМЕРЫ БЛОКА</b>	95 x 95 x 83.53 мм
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)</b>	350 мм / 13.78 дюймов
<b>РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА</b>	4-контактный (с ШИМ-регулировкой)
<b>ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ</b>	50,000 часов
<b>Коннектор RGB</b>	3-конт.
<b>УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА</b>	21.2 дБА
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ</b>	0.3А
<b>СКОРОСТЬ НАСОСА</b>	2800 +/-300 об/мин (ШИМ-регулировка)
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА</b>	4Вт
<b>РАЗЪЕМ ПОМПЫ</b>	4-конт. (с ШИМ-регулировкой)
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL</b>	LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 LGA 2066 / 2011-3 / 2011
<b>Размер панели</b>	2.4"
<b>Тип панели</b>	IPS
<b>ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD</b>	AM5 / AM4 TR4 / sTRX4
<b>Panel Resolution</b>	320 x 240
<b>Яркость панели</b>	500 кд/м <sup>2</sup>



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

## MPG CORELIQUID D360

RADIATE YOUR COOLING

<b>АКСЕССУАРЫ</b>	1 x Кабель-разветвитель для адресуемой подсветки (1->3), 1 x термопаста
<b>Интерфейсный разъем</b>	Внутренний USB 2.0
<b>МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ</b>	Медь
<b>РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА</b>	360 мм
<b>Разъем питания</b>	SATA