



FEATURES



2,1" ЖК-дисплей

Круглый IPS-экран диагональю 2,1 дюйма



CYCLOBLADE 7

Конструкция лопастей, фокусирующая воздушный поток и снижающая уровень шума



Предустановленные вентиляторы

Сокращают время установки и упрощают процесс сборки системы.



UNI Bracket

Простая установка: предустановленный универсальный кронштейн UNI Bracket (под сокеты 1700/1851/AM4/AM5).



Трубки из материала EPDM

Обладают высокой долговечностью и эффективно предотвращают испарение охлаждающей жидкости.

SPECIFICATIONS

Порты ввода/вывода (фронтальной панели)	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Отсеков для приводов	2 x 3.5" (compatible with 2.5") + 2 x 2.5"
Источник питания	Standard ATX
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	240 мм
Размеры радиатора (Ш×Г×В)	277 x 119.2 x 27.2 мм
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	62.6CFM
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Подшипник скольжения
Скорость вентиляторов	500~2000 ± 200 RPM
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	0.15 A±0.03 A / 1.80Вт±0.36Вт
Water Cooling Tube Length	390 мм
Fan Noise Level	31.1 дБА@1м
Fan Static Pressure	2.36 мм-H2O
РЕЖИМ ШИМ	Yes
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB GEN1
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПМПЫ	50 000 часов при типичной эксплуатации при температуре 40°C
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 дБА (в среднем)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	2.52Вт±0.504Вт
Pump Load Current	0.21A±0.042A
СКОРОСТЬ НАСОСА	3400 RPM ± 340 RPM
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1700 / 1851
Размер панели	2.1"
Panel Color bit	24 бита (16,7 миллионов цветов)
Тип панели	IPS
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5/AM4
Panel Resolution	540 x 540
Размеры изделия (мм)	420(D) x 210(W) x 475(H) mm 16.54(D) x 8.27(W) x 18.70(H) inch
Яркость панели	300 нит