



## SPECIFICATIONS

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Кількість вентиляторів                   | 3                                                 |
| Параметри вентилятора                    | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches       |
| Енергоспоживання вентилятора             | 1.68W±0.336W                                      |
| Очікуваний термін служби вентилятора     | 40,000 hrs@40°C                                   |
| Підшипник вентилятора                    | Rifle Bearing                                     |
| Матеріал трубки водяного охолодження     | EPDM + IIR                                        |
| Розмір радіатору                         | 360 mm                                            |
| Повітряний потік вентилятора             | 64.89 CFM                                         |
| Підсвітка вентилятора                    | ARGB GEN2                                         |
| Режим PWM                                | Yes                                               |
| Fan Speed                                | 500~2050 ± 150 RPM                                |
| Довжина кабелю вентилятора (5V ARGB/PWM) | 600 mm; 23.62 inches                              |
| Матеріал радіатора                       | Aluminum                                          |
| Параметри радіатора                      | 394 x 119.6 x 27.2mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Параметри Блоку                          | 71.23 x 69.47 x 75.05 mm                          |
| Роз'єм підключення вентилятора           | 5V ARGB 3-PIN Header                              |
| Підсвічування водоблоку                  | ARGB GEN2                                         |
| Очікуваний термін служби помпи           | 50,000 hours in typical use                       |
| Рівень шуму помпи                        | 20 dBA ( Max )                                    |
| Швидкість помпи                          | 3400 RPM ± 10% RPM                                |
| Максимальний струм помпи                 | 0.21A±0.042                                       |
| Енергоспоживання помпи                   | 2.52W±0.504W                                      |
| Роз'єм підключення помпи                 | 4-PIN Header<br>5V ARGB 3-PIN Header ( Female )   |
| Підтримка сокетів Intel                  | LGA 1851 / 1700                                   |
| Підтримка сокетів AMD                    | AM5 / AM4                                         |
| Приладдя                                 | Thermal paste x 1<br>Screws x 12                  |
| Контактна пластина                       | Copper                                            |