



FEATURES

SPECIFICATIONS

Кількість вентиляторів	3
Параметри вентилятора	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Швидкість вентилятора	0 ~ 2500 RPM
Енергоспоживання вентилятора	3.36W (MAX)
Номінальна напруга вентилятора	12V DC
Очікуваний термін служби вентилятора	100,000 Hours
Підшипник вентилятора	Two Ball Bearing
Матеріал трубки водяного охолодження	Black Rubber + Mesh
Тиск повітряного потоку вентилятора	4.29 mmH2O
РІВЕНЬ ШУМУ ВЕНТИЛЯТОРА	39.9 dBA
Повітряний потік вентилятора	77.4 CFM
Підсвітка вентилятора	ARGB
Режим PWM	Yes
Статичний тиск вентилятора	4.29 mm H2O
Довжина кабелю вентилятора (5V ARGB/PWM)	350 mm / 13.78 inches
Матеріал радіатора	Aluminum
Параметри радіатора	394 x 120 x 27 mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 inches
ДОВЖИНА ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ	400mm / 15.75 inches
Параметри Блоку	94.66 x 83.36 x 94 mm
Роз'єм підключення вентилятора	4 pin PWM
Очікуваний термін служби помпи	50,000 Hours
Рівень шуму помпи	20 dBA
RGB конектор	3 pin
Максимальний струм помпи	0.33A
Швидкість помпи	2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
Енергоспоживання помпи	4W
Роз'єм підключення помпи	4 pin PWM
Розмір панелі	2.4"
Тип панелі	LCD
Роздільна здатність панелі	320 x 240
Сокет Intel	LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 LGA 2066 / 2011-3 / 2011
Глибина кольору панелі	16 bits
Сокет AMD	AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 Socket TR4 / sTRX4 / SP3
Яскравість панелі	500 nits
Приладдя	1 to 3 ARGB Splitter Cable x 1
Роз'єм підключення інтерфейсу	USB 2.0 pin header
Довжина радіатора	360 mm
Контактна пластина	Copper
Роз'єм підключення живлення	SATA