



## SPECIFICATIONS

<b>Название модели</b>	B760M BOMBER WIFI DDR4
<b>Поддержка процессоров</b>	Поддержка процессоров 14-го, 13-го и 12-го поколения Intel® Core™, Intel® Pentium® Gold и Celeron®
<b>Сокет процессора</b>	LGA 1700
<b>Чипсет</b>	Intel® B760
<b>Слоты расширения</b>	1x PCIe 4.0 x16 слот 1x PCIe 4.0 x1 слот
<b>Дисплейный интерфейс</b>	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4, VGA – требуется графический процессор
<b>Память</b>	2 DIMMs слота памяти, двухканальная DDR4-4800+МГц(в режиме разгона)
<b>Накопители</b>	2x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слота, 4x SATA 6Гбит/с порта
<b>USB порты</b>	6x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (6 Type-A), 6x USB 2.0
<b>Сеть</b>	Realtek® RTL8125B 2.5G Ethernet
<b>WiFi / BT</b>	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
<b>Звук</b>	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

## FEATURES



### Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



### Охлаждение FROZR AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



### Технология Core Boost

Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания.



### Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.



### Интерфейсы Lightning Gen4

Слоты PCIe и M.2 подключены по шине PCIe Gen4, пропускная способность которой доходит до 64 ГБ/с.



### Слоты PCI-E Steel Armor

Защита видеокарт от электромагнитных помех и физических повреждений.



### Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



### Модуль Wi-Fi 6E

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.

## CONNECTIONS



1. HDMI™
2. VGA
3. DisplayPort
4. Клавиатура / Мышь
5. Ethernet порт
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio разъемы
8. USB 2.0
9. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с Type-A