



SPECIFICATIONS

Courbure	Dalle plate
Dimensions (L x l x H)	613,5 x 227,8 x 406,6 mm
Taille de pixel (H X V)	0,15525 (H) x 0,15525 (V)
Taille de la dalle	27" (69 cm)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™
Plage de fréquences de rafraîchissement	De 48 à 160 Hz
Interface vidéo	1x DP(1.4) 2x HDMI™ (2.0) 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	93 % / 98 % / 133 %
Ratio	16:9
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taux de rafraîchissement	160 Hz
Temps de réponse	0,5 ms (gris à gris, min.)
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Luminosité	400 nits (Typ.)
Contraste	1000:1 (Typ.)
Rotation	-90° ~ 90°
Dimensions du carton (L x H x P)	847 x 145 x 491 mm 862 x 158 x 515 mm (extérieur)
Design sans bordures	Oui
Interface audio	1x Earphone out
Poids	Net : 6,4 kg / Brut : 8,8 kg
Type de dalle	Rapid IPS
Contraste dynamique	100000000:1
Zone d'affichage active (mm)	596,16 (H) x 335,34 (V)
Traitement de la dalle	Antireflet
Affichage des couleurs	1,07 milliard (8 bits + FRC)
Entrées vidéo	1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-C (DP alt.) avec fonction de charge Power Delivery 15 W
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x sortie audio
Port pour verrou Kensington	Oui
Fixation VESA	75 x 75 mm

FEATURES



Rapid IPS

Make sure the intensity and purity of colors when gaming.



Ultimate 4K gaming

Enjoy the extreme fluid gaming and astonishing details with 4K (3840 x 2160) resolution at 160Hz high refresh rate.



Adjustable Stand

Make tilt and height adjustments effortlessly to optimize the monitor's position for enhanced ergonomics.



Écran sans bordures

Grâce à un écran aux bordures ultrafines, vous vous sentirez beaucoup plus immergé dans votre jeu.



Mode Console

Support d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz en résolution QHD 2K sur les consoles de dernière génération telles que la PS5 la Xbox série X/S.

VESA CERTIFIED



VEASA DisplayHDR True Black 400

It has passed the VESA DisplayHDR True Black 400 Certification, meaning it can provide a display with the most realistic colors.

Type d'alimentation	Adaptateur externe 19 V - 3,42 A
Entrée alimentation	100-240 V~ 50/60 Hz
Fréquence du signal	180~352 KHz (H) / 48~160 Hz (V)
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Réglage de la hauteur	0 ~ 130 mm
Remarques	DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Type-C (DP alt.) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) HDMI™ : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Les profils Adobe RGB, DCI-P3 et sRGB respectent la norme CIE1976.
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Fonctions PIP / PBP	Oui

CONNECTIONS



1. 5-Way Joystick Navigator
2. DC Jack
3. Headphone Out
4. 2 x HDMI™ (2.1)
5. 1 x DisplayPort (1.4a)
6. USB Type-C (PD15W)
7. Kensington Lock