



SPECIFICATIONS

Dimensions du carton (L x l x H)	947 x 162 x 520 mm
Taille de la dalle	31,5"
Temps de réponse	0,5 ms (gris à gris, minimum)
Encoche Kensington	Oui
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium
Plage de fréquences de rafraîchissement	Normal (UHD) : 60~160 Hz Dual Mode (FHD) : 60~320 Hz
Interface vidéo	1x DP(1.4) 2x HDMI™ (2.0) 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	93 % / 97 % / 136 % (norme CIE1976)
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	710,5 x 266,6 x 643,7 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	710,5 x 96,8 x 423,3 mm
Design sans bordures	Oui
Interface audio	1x Earphone out
Jacks audio	1 x sortie audio
Fixation VESA	100 x 100 mm
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Remarques	DisplayPort : Normal (UHD) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD) : 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) HDMI™ : Normal(UHD) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD) : 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) Type-C : Normal(UHD) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD) : 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) Supportés : HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Supporté : KVM
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Fonctions PIP / PBP	Oui

FEATURES



HYPER FROZR THERMAL DESIGN

An apex evolution of advanced thermal design that delivers unparalleled cooling and quiet operation.

Accessoires

- 1 x câble DisplayPort (1.4a)
- 1 x câble d'alimentation (C5)
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x adaptateur d'alimentation
- 4 x vis pour fixations VESA

CONNECTIONS



1. 5-Way Joystick Navigator
2. DC-in
3. Earphone out
4. DisplayPort 1.4a
5. 2 x HDMI™ (2.1)
6. DisplayPort(1.4a)
7. USB Type-C (PD 15W)