

SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	26.5"
Zone d'affichage active (mm)	590.42 (H) x 333.72 (V)
Courbure	Flat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Taille de pixel (H X V)	0.2292 (H) x 0.2292 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR: 250 HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	30 ~ 390 KHz(H) / 48 ~ 240 Hz(V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48 ~ 240Hz
Taux de rafraîchissement	240Hz
Temps de réponse	0.03ms (GTG)
Technologie de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Support HDR	DisplayHDR True Black 400
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard)
Affichage des couleurs	1.07B, 10 bits
Traitement de la dalle	Anti-Reflection
Entrées vidéo	2x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
Ports USB	N/A
Jacks audio	1x Headphone-out
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Yes
Type d'alimentation	Internal Power Board
Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz

FEATURES



QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming.



Taux de rafraîchissement élevé 240 Hz

Profitez d'un taux de rafraîchissement ultrarapide et gardez la tête du classement dans les jeux les plus rapides.




Temps de réponse gris à gris 0,03 ms ultrarapide

Le temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms est beaucoup plus rapide que sur des écrans LCD standards. Il dépasse les exigences de taux de rafraîchissement les plus courantes.



OLED Care 2.0

L'outil avancé exclusif OLED Care 2.0 fournit plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



Film de graphène et dissipateur exclusif

La synergie entre le film de graphène et le dissipateur au design exclusif permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

VESA CERTIFIED




VESA DisplayHDR True Black 400

Cet écran a reçu la certification VESA DisplayHDR True Black 400, ce qui signifie qu'il est capable de délivrer des couleurs incroyablement réalistes.

Dimensions du carton (L x l x H)	800 x 185 x 500 mm (31.49 x 7.28 x 19.6 inch)
Poids	8 kg (17.6 lbs) / 10.4 kg (22.92 lbs)
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™ : 2560 x 1440 (Up to 240Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 240Hz) Support: HDMI™ CEC, Non Support: PIP/PBP, KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	609 x 242 x 416 mm (23.9 x 9.52 x 16.37 inch)
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	609 x 72 x 362 mm (23.9 x 2.8 x 14.25 inch)
Accessoires	1x DisplayPort Cable (1.4), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw
Garantie	3 years (including panel burn-in)

CONNECTIONS



- 1. AC-in
- 2. 5-way Joystick Navigator
- 3. 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz)
- 4. Display Port 1.4a (HBR3)
- 5. Headphone out
- 6. Kensington lock