

SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	26,5"
Zone d'affichage active (mm)	590,42 (H) x 333,72 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Taille de pixel (H X V)	0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR : 300 HDR : 500 (Typ.) (True Black 500 avec 10 % de niveau APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 avec 3 % de niveau APL)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	31,2~835KHz (H) / 48~500Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~500 Hz
Taux de rafraîchissement	500 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium Pro
Support HDR	DisplayHDR True Black 500
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99 % / 138 % (norme CIE1976)
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (WQHD @ 500 Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1x Type-C (DP alt.) avec fonction Power Delivery 15 W
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x jack audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Yes
Type d'alimentation	Circuit interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz

FEATURES



QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming.



500Hz High Refresh Rate

Experience smooth gaming with a blazing fast refresh rate, that gives you the upper hand in fast-moving games.




Fastest 0.03 Response time

Response time is much faster and smoother than conventional LCD displays. The response time is up to 0.03 ms GtG exceeds the most mainstream refresh rates requirements.



OLED Care 2.0

MSI has developed a more advanced version to provide several care services and significantly reduce the chances of OLED screen aging.



Graphene film with Custom Heatsink

Graphene film and customized heatsink designs, the synergy between these two elements enables monitor to operate without an active cooling fan, achieving a fanless design. This ensures efficient and silent heat dispersion, further extending the panel's lifespan.

VESA CERTIFIED



VESA DisplayHDR True Black 500

It has passed the VESA DisplayHDR True Black 500 Certification, meaning it can provide a display with the most realistic colors.

Dimensions du carton (L x l x H)	820 x 169 x 513 mm
Mode Console	Résolution et taux de rafraîchissement supportés : 1080p : 60Hz et 120Hz 1440p : 60Hz et 120Hz Support du protocole HDMI™ CEC VRR : console PS5 et Xbox supportées
Poids	8 kg / 11,5 kg
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 500 Hz) DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 500 Hz) Type-C : 2560 x 1440 (jusqu'à 500 Hz) Supportés : HDMI™ CEC, PIP/PBP ; non Supporté : KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	610 x 242 x 532 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	610 x 69 x 356,4 mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble HDMI™ (2.1), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis pour fixation murale VESA, 1 x lingette de nettoyage
Garantie	3 ans (avec protection contre les brûlures)

CONNECTIONS



- 1. Headphone-out
- 2. 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz)
- 3. DisplayPort 1.4a (HBR3)
- 4. Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
- 5. 5-way Navi Key
- 6. AC-in
- 7. Kensington Lock