



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	26,5"
Zone d'affichage active (mm)	589,97 (H) x 332,93 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taille de pixel (H X V)	0,153 (H) x 0,153 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR : 250 HDR : 450 (Typ.) (True Black 400 avec APL 10 %) 1000 (Typ.) (Pic 1000 avec APL 3 %)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	31,2~565,42 KHz (H) / 48 ~ 240 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48 ~ 240 Hz
Taux de rafraîchissement	240 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Technologie de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Support HDR	VESA DisplayHDR True Black 400
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99 % / 138 % (norme CIE1976)
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 x Type-C (DP alt.) avec PD 15 W
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Oui
Type d'alimentation	Circuit interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz

FEATURES



Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



Taux de rafraîchissement élevé 240 Hz

Profitez d'un taux de rafraîchissement ultrarapide et gardez la tête du classement dans les jeux les plus rapides.




Temps de réponse gris à gris 0,03 ms ultrarapide

Le temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms est beaucoup plus rapide que sur des écrans LCD standards. Il dépasse les exigences de taux de rafraîchissement les plus courantes.



OLED Care 2.0

L'outil avancé exclusif OLED Care 2.0 fournit plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



Film de graphène et dissipateur exclusif

La synergie entre le film de graphène et le dissipateur au design exclusif permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

VESA CERTIFIED



VESA DisplayHDR True Black 400

Cet écran a reçu la certification VESA DisplayHDR True Black 400, ce qui signifie qu'il est capable de délivrer des couleurs incroyablement réalistes.

Dimensions du carton (L x l x H)	820 x 169 x 513 mm
Mode Console	Résolution et taux de rafraîchissement supportés : 1080p : 60 Hz et 120 Hz 1440p : 60 Hz et 120 Hz 2160p : 60 Hz et 120 Hz
	Support de la norme HDMI™ CEC VRR : consoles PS5 et Xbox supportées
Poids	8 kg / 11,1 kg
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™ : 3840 x 2160 (jusqu'à 240 Hz) DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 240 Hz) Support : HDMI™ CEC, PIP/PBP ; non supporté : KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	610,31 x 241,9 x 532,03 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	610,31 x 69,15 x 356,4 mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x HDMI™ (2.1), 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis de fixation VESA 1 x chiffonnette de nettoyage
Garantie	3 ans (incluant la protection contre les brûlures)

CONNECTIONS



- 1. Headphone out
- 2. 2 x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz)
- 3. DisplayPort 1.4a (HBR3)
- 4. USB Type-C (15W PD)
- 5. 5-way Joystick Navigator
- 6. AC-in
- 7. Kensington lock