



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	27"
Zone d'affichage active (mm)	596,736 (H) x 335,664 (V)
Courbure	1500R
Type de dalle	Rapid VA
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Taille de pixel (H X V)	0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR : 350 cd/m ² HDR : 450 cd/m ²
Contraste	5000:1
Contraste dynamique	100000000:1
Fréquence du signal	WQHD : 88,78~ 540,44 KHz (H) / 48~320 Hz (V) HD : 44,44~ 353,12 KHz (H) / 48~400 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	WQHD : 48~320 Hz HD : 48~400 Hz
Taux de rafraîchissement	WQHD : 320 Hz HD : 400 Hz
Temps de réponse	0,5 ms (gris à gris, min.)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	90,3 % / 95 % / 132,5 % (norme CIE1976)
Affichage des couleurs	1,07 milliards de teintes, 10 bits (8 bits + FRC)
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@320Hz)
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 130 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	N/A
Encoche Kensington	Oui
Type d'alimentation	Adaptateur externe, 19 V - 3,42 A
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz

FEATURES




Rapid VA

La dalle Rapid VA délivre un temps de réponse ultrarapide, une latence réduite et des images fluides pour une expérience gaming d'une réactivité exceptionnelle, sans flou de mouvement.



Temps de réponse gris à gris de 0,5 ms

Le temps de réponse gris à gris de 0,5 ms élimine les déchirures à l'écran pour une expérience gaming parfaite et plus agréable.



Dual Mode

Basculez facilement entre les résolutions et les taux de rafraîchissement pour des réglages ajustés selon le jeu.



Dalle gaming incurvée 1500R

La courbure 1500R vous assure une expérience de jeu agréable et immersive.



Mode Console

Support d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz en résolution QHD 2K sur les consoles de dernière génération telles que la PS5 la Xbox série X/S.

VESA CERTIFIED



VESA DisplayHDR 400

Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.

Dimensions du carton (L x l x H)	850 x 150 x 475 mm
Poids	4,7 kg / 7,7 kg
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™ : QHD : 2560 x 1440 (jusqu'à 320 Hz) HD : 1280 x 720 (jusqu'à 400 Hz) DisplayPort : QHD : 2560 x 1440 (jusqu'à 320 Hz) HD : 1280 x 720 (jusqu'à 400 Hz) Support : HDMI™ CEC, PIP/PBP; non support : KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	613,5 x 278,3 x 403,7 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	613,5 x 78,3 x 363,6 mm
Poids sans pied de support	3 kg
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x adaptateur d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour pied de support
Haut-parleur(s)	N/A

CONNECTIONS



- 1. Bouton de navigation à 5 directions
- 2. Entrée alimentation DC
- 3. 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@320Hz)
- 4. DisplayPort 1.4a
- 5. Sortie audio
- 6. Encoche Kensington