



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	26,5"
Zone d'affichage active (mm)	590,42 (H) x 333,72 (V)
Courbure	Dalle plate
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Taille de pixel (H X V)	0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR : 200 HDR : 400 (Typ.)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	384~386,9 KHz (H) / 48 ~ 240 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~240 Hz
Taux de rafraîchissement	240 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Technologie de rafraîchissement dynamique	Compatible NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium
Support HDR	Oui
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99 % / 138 % (norme CIE1976)
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (FRL 10G) (WQHD@240Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3)
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Oui
Type d'alimentation	Circuit interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Dimensions du carton (L x l x H)	820 x 169 x 513 mm

FEATURES



QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming



240Hz High Refresh Rate

Experience smooth gaming with a blazing-fast refresh rate, providing you with the upper hand in fast-moving games.




Fastest 0.03 Response time

Response time is much faster and smoother than conventional LCD displays. The response time is up to 0.03 ms GtG exceeds the most mainstream refresh rates requirements.



OLED Care 2.0

MSI has developed a more advanced version to provide several care services and significantly reduce the chances of OLED screen aging.




Graphene film with Custom Heatsink

Graphene film and customized heatsink designs, the synergy between these two elements enables monitor to operate without an active cooling fan, achieving a fanless design. This ensures efficient and silent heat dispersion, further extending the panel's lifespan.

Mode Console	Résolution et taux de rafraîchissement supportés : 1080p : 60 Hz et 120 Hz 1440p : 60 Hz et 120 Hz
	HDMI™ CEC : supporté VRR : support PS5 et Xbox
Poids	6,7 kg / 9,4 kg
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 240 Hz) DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 240 Hz) Supporté : HDMI™ CEC, PIP/PBP ; Non Supporté : KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	609,3 x 241,9 x 427,1 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	609,3 x 67,1 x 356,2 mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour fixation VESA 1 x chiffonnette en fibres 1 x rapport colorimétrique
Garantie	3 ans (avec protection contre les brûlures)

CONNECTIONS



1. AC-in
2. 5-way Joystick Navigator
3. 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz)
4. DisplayPort 1.4a (HBR3)
5. Headphone out
6. Kensington lock