



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	27" (69 cm)
Zone d'affichage active (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
Courbure	Flat
Type de dalle	Rapid IPS
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Taille de pixel (H X V)	0.2331(H) x 0.2331(V)
Ratio	16:9
Luminosité	400 (Typ.)
Contraste	1000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	100000000:1
Fréquence du signal	64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~180Hz
Taux de rafraîchissement	180Hz
Temps de réponse	1ms (GTG)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	93% / 95% / 123%
Affichage des couleurs	1.07B , 10 bits (8 bits + FRC)
Traitement de la dalle	Anti-glare
Entrées vidéo	1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.0b)
Ports USB	N/A
Jacks audio	1 x Headphone Out
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 130mm
Réglage de l'angle de rotation	-45° ~ 45°
Rotation	-90° ~ 90°
Port pour verrou Kensington	Yes
Type d'alimentation	External Adaptor 19V 2.58A
Entrée alimentation	100 ~ 240V, 50/60Hz
Dimensions (L x l x H)	TBD
Design sans bordures	Yes
Fonctions PIP / PBP	Yes
Poids	TBD

FEATURES



Dalle Rapid IPS

La dalle Rapid IPS assure un temps de réponse GTG ultrarapide de seulement 1 ms pour offrir des couleurs intenses et des images fluides pendant le jeu.




180Hz High Refresh Rate

Experience smooth gaming with a blazing fast 180Hz refresh rate, that gives you the upperhand in fast moving games.



1ms Fast Response Time

Eliminate screen tearing and choppy frame rates with 1ms response time.



Adjustable Stand

Through adjustments of tilting, lowering and raising, and swiveling, easily change the position of the monitor for maximum ergonomics and optimum viewing experiences.



Large gamme de couleurs

Les couleurs et les détails sont plus réalistes pour une immersion toujours plus impressionnante.



Certification VESA DisplayHDR 400

Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.



Réduction de la lumière bleue de niveau PRO

Cette technologie de protection contre la lumière bleue utilise une solution matérielle qui réduit l'émission de lumière dans le segment bleu-violet du spectre de lumière bleue sans modifier la qualité des couleurs de l'image (longueur d'onde : de 415 à 455 nm).

Fixation VESA	75x 75 mm
Remarques	Display Port: 2560x1440 (Up to 180Hz) HDMI™ : 2560x1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard

CONNECTIONS



- 1. 5-Way Joystick Navigator
- 2. DC Jack
- 3. Earphone Out
- 4. 2 x HDMI™ (2.0b)
- 5. 1 x DisplayPort (1.4a)
- 6. Kensington Lock