



SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Taille de la dalle | 27" |
| Zone d'affichage active (mm) | 596,16 (H) x 335,34 (V) |
| Courbure | Plat |
| Type de dalle | Rapid IPS avec technologie mini LED (1152 zones) |
| Résolution | Normal : 3840 x 2160 (UHD) Dual Mode : 1920 x 1080 (FHD) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,15525 (H) x 0,15525 (V) |
| Ratio | 16:9 |
| Luminosité | SDR : 400 cd/m ² HDR : 1000 cd/m ² (pic) |
| Contraste | 1000:1 (Typ.) |
| Contraste dynamique | 100000000:1 |
| Fréquence du signal | Normal : 180~356 KHz (H) / 48~160 Hz (V) Dual Mode : 180~356 KHz (H) / 48~320 Hz (V) |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | Normal : 48~160 Hz Dual Mode : 48~320 Hz |
| Taux de rafraîchissement | Normal : 160 Hz Dual Mode : 320 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms (gris à gris, min.) |
| Technologie de rafraîchissement dynamique | Adaptive-Sync |
| Support HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 100 % / 98 % / 143 % (standard CIE1976) |
| Affichage des couleurs | 1,07 milliard, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Traitement de la dalle | Antireflet |
| Entrées vidéo | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (UHD @ 160 Hz) 1 x Type-C (DP alt.) avec fonction Power Delivery 15 W |
| Jacks audio | 1 x sortie audio |
| Réglage de l'inclinaison | -5° ~ 20° |
| Réglage de la hauteur | 0~110 mm |
| Réglage de l'angle de rotation | -30° ~ 30° |
| Rotation | -90° ~ 90° |
| Encoche Kensington | Oui |
| Type d'alimentation | Adaptateur externe 19 V 7,89 A |

FEATURES



Technologie mini LED

La technologie mini LED améliore les performances HDR avec un rétroéclairage full-array local dimming qui assure des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et des images réalistes grâce au contrôle précis des 1152 zones de gradation.



Fonction Dual Mode

Altermnez facilement entre différentes résolutions et différents taux de rafraîchissement, et ajustez les paramètres selon votre jeu.



Rapid IPS

Vivez une expérience gaming intense et réaliste grâce à des couleurs époustouflantes.



VESA DisplayHDR 1000

Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.



Temps de réponse gris à gris de 0,5 ms

Le temps de réponse gris à gris de 0,5 ms élimine les déchirures à l'écran pour une expérience gaming parfaite et plus agréable.



Mode Console

Support d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz en résolution QHD 2K sur les consoles de dernière génération telles que la PS5 la Xbox série X/S.

| | |
|---|--|
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions du carton (L x l x H) | 910 x 170 x 470 mm |
| Mode Console | Résolution et taux de rafraîchissement supportés : 1080p : 60 Hz et 120 Hz 1440p : 60 Hz et 120 Hz 2160p : 60 Hz et 120 Hz |
| | Support de la fonctionnalité HDMI™ CEC Support de la fonctionnalité VRR sur les consoles PS5 et Xbox Series X et S. |
| Design sans bordures | Oui |
| Fonctions PIP / PBP | Oui |
| Poids | 7,5 kg / 11 kg |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Remarques | HDMI™ : Normal (UHD): 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD): 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) DisplayPort : Normal (UHD) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD) : 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) Type-C : Normal (UHD) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Dual Mode (FHD) : 1920 x 1080 (jusqu'à 320 Hz) Support de la fonctionnalité HDMI™ CEC et des modes PIP/PBP ; Module KVM non pris en charge. |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 613,10 x 227,90 x 423,53 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 613,10 x 68,77 x 375,31 mm |
| Accessoires | 1 x câble DP (1.4a) 1 x câble d'alimentation (C5) 1 x adaptateur d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour fixation murale VESA |

CONNECTIONS



- Entrée alimentation
- Bouton de navigation à 5 directions
- 2 x HDMI™ 2.1 (UHD@160Hz)
- DisplayPort 1.4a (HBR3)
- USB Type-C (Power Delivery 15W)
- Sortie audio
- Encoche Kensington