



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	31.5"
Zone d'affichage active (mm)	699.48 (H) x 394.73 (V)
Courbure	Curve 1700R
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3840x2160 (UHD)
Taille de pixel (H X V)	0.1814 (H) x 0.1814 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR: 250 HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Fréquence du signal	30~390KHz (H) / 48 ~ 165Hz(V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48 ~ 165Hz
Taux de rafraîchissement	165Hz
Temps de réponse	0.03ms (GTG)
Technologie de rafraîchissement dynamique	G-Sync Compatible
Support HDR	DisplayHDR True Black 400
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard)
Affichage des couleurs	1.07B, 10 bits
Traitement de la dalle	Anti-Reflection
Entrées vidéo	1x HDMI™ 2.1 (UHD@165Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
Ports USB	N/A
Jacks audio	1x Headphone-out
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 15°
Réglage de la hauteur	0 ~ 100mm
Réglage de l'angle de rotation	30° ~ 30°
Encoche Kensington	Yes
Type d'alimentation	100~240V, 50/60Hz
Entrée alimentation	30~566KHz (H) / 48~240Hz (V)
Dimensions du carton (L x l x H)	975 x 185 x 513mm (38.4 x 7.2 x 20.2 inch)
Design sans bordures	Yes

FEATURES



Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Profitez d'images plus fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz.



Temps de réponse gris à gris 0,03 ms ultrarapide

Le temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms est beaucoup plus rapide que sur des écrans LCD standards. Il dépasse les exigences de taux de rafraîchissement les plus courantes.



OLED Care 2.0

L'outil avancé exclusif OLED Care 2.0 fournit plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



Film de graphène et dissipateur exclusif

La synergie entre le film de graphène et le dissipateur au design exclusif permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

VESA CERTIFIED



VESA DisplayHDR True Black 400

Cet écran a reçu la certification VESA DisplayHDR True Black 400, ce qui signifie qu'il est capable de délivrer des couleurs incroyablement réalistes.

Poids	8.0 kg (17.6 lbs) / 11.3 kg (24.9 lbs)
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 165Hz) DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 165Hz) Type-C: 3840 x 2160 (Up to 165Hz) Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	714 x 318 x 473 mm (28.1 x 12.5 x 18.6 inch)
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	714 x 123 x 423 mm (28.1 x 4.8 x 16.7 inch)
Accessoires	1x HDMI™ Cable (2.1), 1x DisplayPort Cable (1.4) 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw
Garantie	3 years (including panel burn-in)

CONNECTIONS



1. 2x HDMI™ 2.1 (UHD@165Hz)
2. 1x DisplayPort 1.4a
3. 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
4. Headphone-out
5. AC-in
6. Kensington Lock