



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	31.5"
Zone d'affichage active (mm)	699.48(H) x 394.73(V)
Courbure	Flat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taille de pixel (H X V)	0.1814 (H) x 0.1814 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	SDR: 300 cd/m2 HDR: 1000 (Peak.)
Contraste	1500000:1
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	560.6~562.6 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~240Hz
Taux de rafraîchissement	240Hz
Temps de réponse	0.03ms (GtG)
Technologie de rafraîchissement dynamique	NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync™ Premium Pro
Support HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	97% / 99% / 138% (CIE1976 Standard)
Affichage des couleurs	1.07B, 10 bits
Traitement de la dalle	Anti-Reflection
Entrées vidéo	2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
Ports USB	N/A
Jacks audio	1x Headphone-out
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 15°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-10° ~ 10°
Encoche Kensington	Yes
Type d'alimentation	Internal Power Board
Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
Dimensions du carton (L x l x H)	975 x 185 x 515mm (38.3 x 7.2 x 20.2 inch)

FEATURES



Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



Taux de rafraîchissement élevé 240 Hz

Profitez d'un taux de rafraîchissement ultrarapide et gardez la tête du classement dans les jeux les plus rapides.




Temps de réponse gris à gris 0,03 ms ultrarapide

Le temps de réponse gris à gris de seulement 0,03 ms est beaucoup plus rapide que sur des écrans LCD standards. Il dépasse les exigences de taux de rafraîchissement les plus courantes.



OLED Care 2.0

L'outil avancé exclusif OLED Care 2.0 fournit plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



Film de graphène et dissipateur exclusif

La synergie entre le film de graphène et le dissipateur au design exclusif permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

VESA CERTIFIED



VESA DisplayHDR True Black 500

It has passed the VESA DisplayHDR True Black 500 Certification, meaning it can provide a display with the most realistic colors.

Poids	7.7 kg (16.9 lbs) / 12.38 kg (27.2 lbs)
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	719.1 x 241.9 x 483.9 mm (28.3 x 9.5 x 19 inch)
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	719.1 x 69.26 x 483.9 mm (28.3 x 2.7 x 19 inch)
Accessoires	1x DisplayPort Cable (1.4), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw, 1x Fiber Cloth, 1x Color Report

CONNECTIONS



1. Earphone out
2. 2 x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz)
3. Display Port 1.4a
4. USB Type-C (PD 15W)
5. 5-way Joystick Navigator
6. AC-in
7. Kensington lock