



## SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	32" (81,28 cm)
Zone d'affichage active (mm)	708,48 (H) x 398,52 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	Rapid IPS
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taille de pixel (H X V)	0,1845 (H) x 0,1845 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	350 nits (Typ.), 400 nits (pic)
Contraste	1000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	100000000:1
Fréquence du signal	180~352 KHz (H) / 48~160 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~160 Hz
Taux de rafraîchissement	160 Hz
Temps de réponse	1 ms (gris à gris)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	93,6 % / 95 % / 125,7 %
Affichage des couleurs	1,07 milliard (8 bits + FRC)
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-c (DP alt.) avec Power Delivery 90 watts
Ports USB	3 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 100 mm
Réglage de l'angle de rotation	-45° ~ 45°
Port pour verrou Kensington	Oui
Type d'alimentation	Câble
Entrée alimentation	100~240 V, 50~60 Hz
Dimensions (L x l x H)	727,1 x 233,7 x 494,9 mm 727,1 x 72,9 x 432,4 mm (sans pied de support)

## FEATURES



### Dalle Rapid IPS

La dalle Rapid IPS assure un temps de réponse GTG ultrarapide de seulement 1 ms pour offrir des couleurs intenses et des images fluides pendant le jeu.



### Résolution 4K

Profitez d'une expérience gaming ultrafluide aux détails impressionnants grâce à la résolution 4K (3840 x 2160) et au taux de rafraîchissement de 160 Hz.



### Temps de réponse rapide

Le temps de réponse GTG de 1 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable pendant votre jeu.



### HDMI 2.1

Best solution for console users. 4K 120Hz with HDMI™ interface.



### Gaming OSD

Paramétrez et personnalisez facilement les réglages du moniteur avec votre clavier et votre souris.

### Réduction de la lumière bleue de niveau PRO

Cette technologie de protection contre la lumière bleue utilise une solution matérielle qui réduit l'émission de lumière dans le segment bleu-violet du spectre de lumière bleue sans modifier la qualité des couleurs de l'image (longueur d'onde : de 415 à 455 nm).



### Certification VESA DisplayHDR 400



Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.

<b>Dimensions du carton (L x l x H)</b>	WW : 982 x 168 x 550 mm Outer : 1000 x 185 x 575 mm
<b>Design sans bordures</b>	Oui
<b>Fonctions PIP / PBP</b>	Oui
<b>Poids</b>	Net : 10,6 / Brut : 13,5 kg
<b>Fixation VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Remarques</b>	DisplayPort : 3840x2160 (jusqu'à 160 Hz) HDMI™ : 3840x2160 (jusqu'à 160 Hz) Type C (DP alt.) : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) et fonction de charge Power Delivery 90 watts  Les profils Adobe RGB, DCI-P3 et sRGB respectent la norme CIE1976.

## CONNECTIONS



1. 5-Way Joystick Navigator
2. AC Power Jack
3. 2 x HDMI™ (2.1)
4. DisplayPort (1.4a)
5. Type-C (1.4a)
6. USB 2.0 Type-B
7. 3 x USB 2.0 Type-A
8. Headphone Out