



## SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	34,18"
Zone d'affichage active (mm)	800,06 (H) x 337,06 (V)
Courbure	1800R
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Taille de pixel (H X V)	0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Ratio	21:9
Luminosité	SDR : 300 HDR : 1300
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	461,2~464,8 KHz (H) / 48~280 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~280 Hz
Taux de rafraîchissement	280 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Technologie de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Support HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	97 % / 99 % / 136 % (norme CIE1976)
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (UWQHD@280Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15 W
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Oui
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
VESA ClearMR Certified	VESA ClearMR 15000
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Dimensions du carton (L x H x P)	1000 x 198 x 468 mm
Design sans bordures	Oui
Fonctions PIP / PBP	Oui

## FEATURES



### Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



### Taux de rafraîchissement élevé de 280 Hz

Profitez d'images plus fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement de 280 Hz et gardez le contrôle sur votre adversaires dans les jeux les plus rapides.




### Temps de réponse ultrarapide de 0,03 ms

Le temps de réponse de seulement 0,03 ms élimine les déchirures et les saccades pour une expérience parfaite et plus agréable pendant votre jeu.



### OLED Care 3.0

MSI a développé une version plus avancée de son outil OLED Care qui fournit plusieurs services de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



### Film de graphène et dissipateur exclusif

La synergie entre le film de graphène et le dissipateur au design exclusif permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.



### VESA DisplayHDR 400



Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.

<b>Poids</b>	9,5 kg / 14,4 kg
<b>Fixation VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Remarques</b>	HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 280 Hz) DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 280 Hz) Type-C : 3440 x 1440 (Ujusqu'à 280 Hz) Supporté : HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Supporté : KVM
<b>Dimensions avec pied de support (L x H x P)</b>	811,7 x 229,9 x 430,4 mm
<b>Dimensions sans pied de support (L x H x P)</b>	811,7 x 131,3 x 361,2 mm
<b>Accessoires</b>	1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis de fixation VESA 1 x chiffonnette de nettoyage 1 x rapport de colorimétrie
<b>Garantie</b>	3 ans (incluant la protection contre les brûlures)

## CONNECTIONS



1. AC-in
2. 5-way Joystick Navigator
3. 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@280Hz)
4. DisplayPort 1.4a
5. Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
6. Headphone-out
7. Kensington Lock