



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	27" (69 cm)
Zone d'affichage active (mm)	596,16 (H) x 335,34 (V)
Courbure	Dalle plate
Type de dalle	Rapid IPS
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taille de pixel (H X V)	0,15525 (H) x 0,15525 (V)
Ratio	16:9
Luminosité	400 (Typ.)
Contraste	1000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	100000000:1
Fréquence du signal	180~352 KHz (H) / 48~160 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~160 Hz
Taux de rafraîchissement	160 Hz
Temps de réponse	0,5 ms (gris à gris, min.)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium
Support HDR	VESA DisplayHDR 400
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	99 % / 98 % / 145 %
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits (8 bits + FRC)
Traitement de la dalle	Antireflet
Entrées vidéo	1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-C (DP alt.) avec fonction Power Delivery 65 W
Ports USB	2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B
Jacks audio	1 x sortie audio
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Oui
Type d'alimentation	Adaptaetur externe, 19V / 6,32 A
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H)	613,5 x 227,8 x 406,6 mm 613,5 x 69,8 x 362,5 mm (sans pied de support)

FEATURES



Technologie Quantum Dot

Cette technologie assure des couleurs précises et supporte le profil DCI-P3 utilisé au cinéma.



Rapid IPS

Vivez une expérience gaming intense et réaliste grâce à des couleurs époustouflantes.



Résolution 4K

Profitez d'une expérience gaming ultrafluide aux détails impressionnants grâce à la résolution 4K (3840 x 2160) et au taux de rafraîchissement de 160 Hz.



Pied de support réglable

Améliorez votre confort d'utilisation et productivité grâce au pied de support réglable.



Port Type-C avec fonction Power Delivery 65 W

Le port Type-C intégré propose une fonction de charge de 65 watts qui vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles.



Certification VESA DisplayHDR 400



Profitez d'images aux détails impeccables grâce à des réglages de contraste et d'ombres améliorés.

Dimensions du carton (L x l x H)	Dimensions intérieures : 847 x 145 x 491 mm Dimensions extérieures: 862 x 158 x 515 mm
Design sans bordures	Oui
Fonctions PIP / PBP	Oui
Poids	Net : 6,4 kg / Brut : 9,3 kg
Fixation VESA	75 x 75 mm
Remarques	DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) HDMI™ 2.1 : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) Type C : 3840 x 2160 (jusqu'à 160 Hz) * Les profils Adobe RGB, DCI-P3 et sRGB respectent la norme CIE1976.

CONNECTIONS



- 1. Bouton de navigation à 5 directions
- 2. Entrée alimentation DC
- 3. USB 2.0 Type-B
- 4. 2 x USB 2.0 Type-A
- 5. 2 x HDMI™ (2.1)
- 6. DisplayPort (1.4a)
- 7. Type-C (DP alt.) avec fonction Power Delivery 65 W
- 8. Sortie audio