



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	34"
Zone d'affichage active (mm)	800.06 (H) x 337.06 (V)
Courbure	Curve 1800R
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Taille de pixel (H X V)	0.2315 (H) x 0.2315 (V)
Ratio	21:9
Luminosité	SDR: 300 HDR: 1300
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence du signal	30~596.2 KHz (H) / 48~360 Hz (V)
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~360Hz
Taux de rafraîchissement	360Hz
Temps de réponse	0.03ms (GtG)
Technologie de rafraîchissement dynamique	AMD FreeSync™ Premium Pro
Support HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98% / 99% / 139% (CIE1976 Standard)
Affichage des couleurs	1.07B, 10 bits
Traitement de la dalle	Anti-Reflection
Entrées vidéo	2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
Ports USB	2x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B
Jacks audio	1x Headphone-out
Réglage de l'inclinaison	-5° ~ 15°
Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
Réglage de l'angle de rotation	-30° ~ 30°
Rotation	-10° ~ 10°
Encoche Kensington	Yes
Type d'alimentation	Internal Power Board
VESA ClearMR Certified	VESA ClearMR 18000
Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
Dimensions du carton (L x l x H)	995 x 200 x 505 mm (39.1 x 7.87 x 19.8 inch)

FEATURES



Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



Dalle QD-OLED de 5^e génération

La dalle Tandem QD-OLED de 5^e génération utilise une structure de sous-pixels RGB Stripe qui améliore considérablement la qualité des images et réduit l'aberration chromatique pour des textes beaucoup plus clairs.



Taux de rafraîchissement de 360 Hz

Profitez d'images plus fluides et précises pour vos jeux les plus rapides grâce à un taux de rafraîchissement de 360 Hz.



Temps de réponse ultrarapide de 0,03 ms

Le temps de réponse de seulement 0,03 ms élimine les déchirures et les saccades pour une expérience parfaite et plus agréable pendant votre jeu.



OLED Care 3.0

MSI developing a more advanced version to provide several care services and significantly reduce the chances of OLED screen aging.



Capteur AI Care

Le capteur AI Care contrôlé par IA améliore de manière dynamique la protection de la dalle OLED selon l'utilisation en temps réel, rendant ainsi le système plus intelligent.




USB Type-C avec Power Delivery 98 W

Le port USB Type-C intégré avec fonction Power Delivery de 98 W vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles.

Design sans bordures	Yes
Fonctions PIP / PBP	Yes
Poids	7.77 kg (17.13 lbs) / 13.49 kg (29.7 lbs)
Fixation VESA	100 x 100 mm
Remarques	HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 360Hz) DisplayPort: 3440 x 1440 (Up to 360Hz) Type-C: 3440 x 1440 (Up to 360Hz) Support: HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	812.83 x 228.3 x 543.08 mm (32 x 8.9 x 21.3 inch)
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	812.83 x 118.54 x 371.9 mm (32 x 4.6 x 14.6 inch)
Accessoires	1x HDMI™ Cable (2.1) 1x DisplayPort Cable (2.1a) 1x USB Type-B to A Cable 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guide 4x VESA Wall Mount Screw 1x Fiber Cloth, 1x Color Report
Garantie	3 years (including panel burn-in)

CONNECTIONS



1. Encoche Kensington
2. Entrée alimentation
3. Joystick de navigation à 5 directions
4. Sortie audio
5. 2 x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Hz)
6. DisplayPort 2.1a (UHBR13.5)
7. Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98 W
8. USB 2.0 Type-B
9. 2 x USB 2.0 Type-A