



SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|--|
| パネルサイズ | 26.5インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 最大解像度 | 4K UHD [3,840 × 2,160] |
| リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度 | 0.03ms [GTG] |
| パネル種類 | QD-OLED |
| 表面タイプ | ハーフグレア (反射防止コーティング) |
| 画素ピッチ (H × V) | 0.153 × 0.153 [mm] |
| 色域 | SRGBカバー率: 100% AdobeRGBカバー率: 97.5% DCI-P3カバー率: 99% |
| 最大表示色 | 約10億7,300万色 |
| 視野角 | 178° [H] / 178° [V] |
| パネル表面曲率 | 0 |
| 輝度 | 250 (ピーク時: 1,000) |
| コントラスト比 | 1,500,000:1 |
| 消費電力 | 使用時 27W / スタンバイ時 0.5W |
| 入出力端子 | HDMI 2.1 [HDCP2.3] ×2 DisplayPort 1.4a [HDCP2.3] ×1 USB Type-C [DP Alt mode] ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
| 本体サイズ [W × D × H] | 約611 × 242 × 533 [mm] |
| 本体重量 | 約8kg |
| 電源タイプ | 電源内蔵型 |
| 電源入力 | 100 ~ 240V [50 / 60Hz] |
| 走査周波数 | 31.2 ~ 565.42KHz [H] / 30 ~ 240Hz [V] |
| 上下角度調節 (チルト) | -5° ~ 15° |
| 高さ調節 | 0 ~ 110 [mm] |
| 左右角度調整 (スイベル) | -30° ~ 30° |
| 画面回転 (ピボット) | -90° ~ 90° |
| 映像端子: 最大解像度 / リフレッシュレート | DP [3,840 × 2,160 / 240Hz] HDMI [3,840 × 2,160 / 240Hz] |
| 製品梱包サイズ [W × D × H] | 833 × 182 × 535 [mm] |
| 製品梱包重量 | 約14kg |
| 製品保証期間 | 製品本体内保証: お買上げ日より3年間 |
| 付属品 | DisplayPortケーブル ×1 HDMIケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |

FEATURES

QD-OLEDパネル搭載



QD(量子ドット技術)とOLED(有機EL)技術を組み合わせたQD-OLEDパネルによる圧倒的な色表現力により、今まで見たことがないような美しい映像で思う存分ゲームを楽しむことが出来ます。

リフレッシュレート240Hz



一般的な240Hzゲーミングモニターより大幅に高いリフレッシュレートでハイエンドグラフィックスカードの性能を余すことなく描写可能です。

応答速度0.03ms [GTG]



今までのゲーミングモニターの常識を打ち破る圧倒的な応答速度で、動きの早いシーンでも細かな部分の輪郭をクリッピング表示することが出来ます。

OLED Care 2.0



既存のOLED Careにマルチログ検出・タスクバー検出・境界検出を追加することでOLEDパネルで懸念される焼き付きを軽減します。

DisplayHDR True Black 400



VESAで定められたOLED向けのHDR規格であるDisplayHDR True Black 400に対応しており、綺麗びやかな色から漆黒までの幅広い色表現が可能です。

優れた冷却構造



優れた熱伝導性を持つグラフィックチップと専用設計ヒートシンクの組み合わせにより、効率的かつ静かにOLEDパネルの放熱を行います

対応機能

アンチフレッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット※2 Adaptive-Sync™AIビジョン™DisplayHDR True Black 400™ 24.5インチモード※3PIP/PBP™ VESA100™付属のスペーサーネジにて対応)

備考

※1 OLEDパネルの焼付き防止機能 MSI OLED Care™が搭載されております。詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください
※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。※3 24.5インチモード時は最大リフレッシュレートが120Hzに制限されます。製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS

1. ヘッドホン出力 ×1
2. HDMI 2.1™/HDCP™2.3™ ×2
3. Display Port 1.4a™/HDCP™2.3™ ×1
4. USB Type-C™/DP Alt mode™ ×1
5. ジョイスティックコントローラ
6. 電源コネクタ
7. ケンジントンロック