モニター

# Optix G271CQP

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| パネルサイズ | 27インチ |
| アスペクト比 | 16：9 |
| 最大解像度 | WQHD（2,560 × 1,440） |
| リフレッシュレート | 165Hz |
| 応答速度 | 1ms（MPRT） |
| パネル種類 | VA |
| 表面タイプ | ノングレア |
| 画素ピッチ (H x V) | 0.2331 × 0.2331（mm） |
| 色域 | sRGBカバー率：90％ DCI-P3カバー率：85％ |
| 最大表示色 | 約1,677万色 |
| 視野角 | 178°（H）/ 178°（V） |
| パネル表面曲率 | 1,000R |
| 輝度 | 250 |
| コントラスト比 | 3,000：1 |
| 消費電力 | 使用時 32W / スタンバイ時 0.5W |
| 入出力端子 | HDMI™ 2.0b ×2 DisplayPort 1.2a ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
| 本体サイズ（W × D × H） | 606.4 × 289.4 × 528.4（mm） |
| 本体重量 | 約5.65kg |
| 電源タイプ | 49W ACアダプタ |
| 電源入力 | 100 ~ 240V（50 / 60Hz |
| 走査周波数 | 30 ~ 160 KHz（H） / 60 ~ 144 Hz（V） |
| 上下角度調節（チルト） | -5° ~ 20° |
| 高さ調節 | 0 ~ 90（mm） |
| 左右角度調整（スイベル） | -30° ~ 30° |
| 画面回転（ピボット） | ○ |
| 映像端子：最大解像度 / リフレッシュレート | DP（2,560 × 1,440 / 165Hz HDMI™（2,560 × 1,440 / 144Hz |
| 製品梱包サイズ（W × D × H） | 790 × 187 × 493（mm） |
| 製品梱包重量 | 約9kg |
| 製品保証期間 | 製品本体国内保証：お買上げ日より3年間 |
| 付属品 | DisplayPortケーブル ×1 電源×1 ACアダプタ ×1ケーブル VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |
| 対応機能 | アンチフリッカー、アンチモーションブラー、 ハードウェアブルーライトカット ※1、 ナイトビジョン（FreeSync Premium（PIP / PBP（ VESA75（付属のスペーサーネジにて対応） |

## FEATURES

© 2024 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.

モニター

# Optix G271CQP

| | |
|---|---|
| 備考 | ※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット　　機能も搭載しております 製品の仕様、機能は国によって異なります。 製品の出荷時期により保証書が付属せず、クイックスタートガイドのQRコードをスマートフォン等で読み取り専用ページから保証書のPDFデータのダウンロードする形式になる場合がございます。 |

## CONNECTIONS

1. 1x Power Jack
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x HDMI™ (2.0b)
4. 1x DisplayPort (1.2a)
5. 1x Earphone out

Generated 2024-01-18, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2024 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.