



## SPECIFICATIONS

Размеры панели	34"
Активная область (мм)	800.06 (Г) x 337.06 (В)
Изогнутость	Изогнутость 1800R
Тип матрицы	QD-OLED
Разрешение панели	3440 x 1440 (UWQHD)
Шаг пикселя (Г x В)	0.2315 (Г) x 0.2315 (В)
Соотношение сторон	21:9
Яркость (нит)	SDR: 300 HDR: 1300
Контрастность	1500000:1 (тип.)
DCR	N/A
Частота сигнала	30~596.2 кГц (Г) / 48~360 Гц (В)
Активный диапазон	48~360Гц
Частота обновления	360Гц
Время отклика	0.03мс (GtG)
Технология Динамического обновления	NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium Pro
Поддержка стандарта HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Сертификация VESA ClearMR	VESA ClearMR 18000
Видео порты	2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Гц) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) 1x Type-C (DP alt.) с 98Вт PD
USB порты	2x USB 5Гбит/с Type-A 1x USB 5Гбит/с Type-B
Аудио порты	1x Выход на наушники
Углы обзора	178° (Г) / 178° (В)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98% / 99% / 139% (CIE1976)
Обработка поверхности	Антибликовая
Количество цветов	1.07B, 10 bits
Дизайн с тонкими рамками	Есть
Функции PIP / PBP	Есть
Тип питания	Встроенная плата питания
Входная мощность	100~240В, 50/60Гц
Регулировка наклона	-5° ~ 15°
Поворот (влево/вправо)	-30° ~ 30°
Поворот экрана	-10° ~ 10°
Регулировка высоты (мм)	0 ~ 110 мм
Замок Кенсингтона	Есть
Крепление VESA	100 x 100 мм

## FEATURES



### Дисплей QD-OLED

Знаменитая технология QD от MSI в сочетании с новейшей OLED-панелью обеспечивает лучшее качество изображения и невероятно высокую контрастность в играх.



### QD-OLED 5-го поколения

Расположение субпикселей в панели Tandem QD-OLED пятого поколения реализовано по схеме RGB Stripe, что принципиально повышает качество изображения. Данная компоновка минимизирует цветовую окантовку и существенно улучшает чёткость текста.



### Высокая частота обновления 360Гц

Наслаждайтесь плавной игрой с молниеносно высокой частотой обновления, которая дает вам преимущество в динамичных играх.



### Время отклика 0,03 мс

благодаря времени отклика GtG всего 0,03 мс. устраняет разрывы изображения и размытие кадров



### Технология OLED Care 3.0

MSI разрабатывает более совершенную версию для предоставления ряда сервисных функций и значительного снижения рисков, связанных со старением OLED-экранов.



### AI Care Sensor

AI Care использует датчики на базе искусственного интеллекта, чтобы в реальном времени автоматически оптимизировать защиту OLED.




### USB Type-C Power Delivery 98Вт

Встроенный порт USB Type-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 98 Вт позволяет легко подключать и заряжать ваши устройства.

<b>Размеры с подставкой (Ш x Г x В)</b>	812.83 x 228.3 x 543.08 мм
<b>Размеры без подставки (Ш x Г x В)</b>	812.83 x 118.54 x 372.09 мм
<b>Вес</b>	7.77 кг / 13.49 кг
<b>Размеры упаковки (Ш X Дл X В)</b>	995 x 200 x 505 мм
<b>Аксессуары</b>	1x HDMI™ кабель (2.1) 1x DisplayPort кабель (2.1a) 1x USB Type-B -> A кабель 1x Кабель питания (С13) 1x Краткое руководство 4x Винта для крепления по стандарту VESA 1x Салфетка из микрофибры, 1x Отчёт о цветопередаче
<b>Примечание</b>	HDMI™: 3440 x 1440 (До 360Гц) DisplayPort: 3440 x 1440 (До 360Гц) Type-C: 3440 x 1440 (До 360Гц) Поддержка: HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP

## CONNECTIONS



1. Kensington Lock
2. AC-in
3. 5-и позиционный навигационный джойстик
4. Headphone-out
5. 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Гц)
6. DisplayPort 2.1a (UHBR13.5)
7. Type-C (DP alt.) с 98Вт PD
8. USB 2.0 Type-B
9. 2x USB 2.0 Type-A