



## SPECIFICATIONS

Размеры панели	24.5" (см)
Активная область (мм)	543.744 (г) x 302.616 (в) мм
Тип матрицы	Rapid IPS
Разрешение панели	1920 x 1080 (FHD)
Шаг пикселя (Г x В)	0.2832 (г) x 0.2802 (в) мм
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 кд/м2
Контрастность	1000:1
DCR	100000000:1
Частота сигнала	96.4 ~ 186.7кГц (г) 48 ~ 165Гц (в)
Активный диапазон	от 48 до 165Гц
Частота обновления	165Гц
Время отклика	1мс (GTG)
Технология Динамического обновления	G-Sync Compatible
Поддержка стандарта HDR	HDR 400
Видео порты	1x Display Port (поддерживается 1080p@165Гц по стандарту DP 1.2a) 1x HDMI™ (поддерживается 1080p@165Гц по стандарту HDMI™ 2.0b)
USB порты	2x USB 3.2 Gen1 Type A 1x USB 3.2 Gen1 Type B
Углы обзора	178° (г) / 178° (в)
Покрытие	Anti-glare, антибликовое
Отображаемых цветов	1.07B
Дизайн с тонкими рамками	есть
Функции PIP / PBP	нет
Тип питания	Встроенный блок питания
Регулировка наклона	-5° ~ 20°
Поворот (влево/вправо)	-
Поворот экрана	-
Регулировка высоты (мм)	-
DCI-P3 / sRGB	83.41% / 108.7%
Замок Кенсингтона	есть
Крепление VESA	100 X 100 мм
Вес	4.0кг / 5.8кг

## FEATURES



### Rapid IPS

Обеспечивает быстрое время отклика GTG 1 мс, оптимизирует цвета и яркость экрана.



### G-Sync Compatible

Повышенное качество отображения динамичных игровых сцен



### Высокая частота обновления 165Гц

Невероятно высокая частота обновления 165Гц дает вам преимущество в быстро меняющихся играх.



### Быстрое время отклика

Устраните разрывы экрана и прерывистую частоту кадров благодаря времени отклика 1 мс GTG.

VESA CERTIFIED



### Сертификация VESA DisplayHDR 400

Расширенный динамический диапазон увеличивает контрастность

DisplayHDR



### Безрамочный дизайн

С узкой рамкой вы даже не заметите монитор в запале.

<b>Потребляемая мощность</b>	100~240В, 50~60Гц
<b>Размеры (Ш x В x Дл)</b>	557.3x 405.18 x 228.42 мм 21.94 x 15.95 x 8.99 дюймов
<b>Размер упаковки (Ш x В x Дл)</b>	735 x 414 x 169 мм 28.94 x 16.3 x 6.65 дюймов
<b>Примечание</b>	Display Port: 1920 x 1080 (до 165Гц) HDMI™ : 1920 x 1080 (до 165Гц) Цветовые пространства DCI-P3 и sRGB оцениваются по стандарту CIE1976.

## CONNECTIONS



1. AC jack
2. Headphone out
3. 1x HDMI™ (2.0b)
4. 1x Display Port (1.2a)
5. 1x USB 3.2 Gen 1 Type B
6. 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
7. слот замка Кингстона