



SPECIFICATIONS

MODÈLE	MRBE110
VPN	VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client L2TP/IPSec VPN Client WireGuard VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server L2TP/IPSec VPN Server WireGuard
Security	FortiSecu propulsé par Trend Micro™ - Sécurité réseau - Contrôle parental - Réseau invité isolé
Norme Wi-Fi	WiFi 7 (802.11be) WiFi 6 (802.11ax) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 4 (802.11n) 802.11g 802.11b 802.11a
Vitesse Wi-Fi	Jusqu'à 5764 Mb/s à 6 GHz Jusqu'à 2882 Mb/s à 5 GHz Jusqu'à 688 Mb/s à 2,4 GHz
Fréquence de fonctionnement	6 GHz / 5 GHz / 2,4 GHz
Chiffrement Wi-Fi	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK
Fonctionnalités Wi-Fi	Fonctionnement multilien (MLO) Puncturing adaptif MU-MIMO OFDMA 4K-QAM Multi-RU Beamforming Wi-Fi invité/ SSID multiple WPS
Dimensions	118,5 x 108 x 252,5 mm
Poids	830 g

Contenu de l'emballage	Roamii BE Pro (2-pack) - 2 x MRBE110 - 2 x adaptateurs d'alimentation - 2 x kits de montage sur mur - 1 x câble Ethernet - 1 x guide de démarrage rapide
	Roamii BE Pro (1-pack) - 1 x MRBE110 - 1 x adaptateur d'alimentation - 1 x kit de montage sur mur - 1 x câble Ethernet - 1 x guide de démarrage rapide
Antenne	6 antennes internes
Processeur	Quad Core 1,5 GHz
Firewall	DOS Contrôle d'accès : Service / IP Filtre entrant Filtre URL
Réseau étendu (WAN)	DHCP / IP statique / PPPoE / PPTP / L2TP
Interface filaire	4 x ports Ethernet 2,5 G
Bouton	Sync, reset
Indicateur LED	Oui
Gestion	Application MSI Router 2.0 Interface utilisateur sur internet
Alimentation	12V/3A
Mode d'opération	Mode routeur Mode AP