




SPECIFICATIONS

Наименование изделия	MAG FORGE M100A D60
Порты ввода/вывода (фронтальной панели)	2 x USB 3.0 + HD Audio / Mic
Поддерживаемые видеокарты	Max 400mm / 15.75 inch
Поддерживаемый кулер процессора	Max 170mm / 6.69 inch
Отсеков для приводов	2 x 3.5" (compatible with 2.5") + 4 x 2.5"
Вес (карты)	169g
Совместимые радиаторы	120 / 140 / 240 mm
Название модели	TORX FAN 12CM
Форм-фактор корпуса	Micro ATX Tower
Поддерживаемый форм-фактор материнской платы	Micro-ATX / Mini-ITX
Порты ввода/вывода	2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Audio 1x Mic
Отсеки для накопителей	2x 2.5" 1x 2.5" / 3.5" 1x 3.5"
Отверстия для слотов расширения	4
Максимальная длина видеокарты	300 мм / 11.81 дюймов
Максимальный размер процессорного кулера	160 мм / 6.3 дюймов
Источник питания	Standard ATX
Максимальный размер Источника питания	300 мм / 11.81 дюймов (без корзины для 3.5" HDD)
Поддерживаемые вентиляторы	Фронтальные: 3 x 120 мм Верхние: 2 x 120 мм Тыловые: 1 x 120 мм
Тип предустановленных вентиляторов	Фронтальная: 3 x Auto-RGB Fan Тыловая: 1 x Auto-RGB Fan
Размещение радиаторов	Фронтальные: 120 / 240 мм Верхние: 120 / 240 мм Тыловые: 120 мм
Размеры	388 x 200 x 423мм / 15.28 x 7.87 x 16.65 дюймов
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Тип подшипника	Hydro-Dynamic Bearing
Номинальная скорость	500 - 1800 ±15% RPM
Статическое давление воздуха	0.16 - 2.09 mm-H2O

FEATURES



Продуманное охлаждение

Возможность установки до 6 системных вентиляторов для полноценной вентиляции корпуса.



Магнитное крепление фильтра

Пылевой фильтр на верхней панели оснащен магнитным креплением, которое позволяет легко снимать его для чистки.



ARGB вентилятор

Встроенный ARGB вентилятор с яркой подсветкой и множеством световых эффектов.



Панель управления светодиодной ARGB-подсветкой 1-к-6

В комплекте с корпусом прилагается плата управления светодиодной ARGB-подсветкой 1-к-6, которая предоставляет еще больше возможностей подсветки.



Закаленное стекло

У корпуса имеется окошко из закаленного стекла толщиной 3 мм. Оно крепится на шарнирах и легко открывается, предоставляя доступ к компонентам компьютера.

Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Коннекторы	4-Pin PWM/DC
Ожидаемый срок службы	MTTF 150,000 Hours (25°C)
Вес БРУТТО	5.69 кг / 12.54 фунтов
Input Frequency Range	50~60Hz
Protection	OCP,OVP,OPP,OTP, SCP,UVP
Efficiency Rating	80 PLUS Standard (до 80%)
Наименование изделия (блок питания)	MAG A600DN
Power Factor	ATX
Input Voltage Range	110-240V~
PFC Type	Active PFC
Dimensions (D x W x H)	140 x 150 x 86мм / 5.51 x 5.91 x 3.39 дюймов
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Гидроподшипник
Fan Size	120 мм
Modular	No
Form Wattage	600Вт

CONNECTIONS



1. Кнопка питания
2. Кнопка сброса
3. Mic in / Audio out
4. 2x USB 2.0 Type-A
5. 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 6.