



SPECIFICATIONS

Наименование изделия	MAG PANO 110R PZ / WHITE
Совместимые радиаторы	120 / 140 / 240 mm
Форм-фактор корпуса	Mid-Tower
Поддерживаемый форм-фактор материнской платы	Обычные: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX С тыловым подключением: ATX / Micro-ATX
Порты ввода/вывода	1 x USB 20Гбит/с (Type-C) 2 x USB 5Гбит/с (Type-A) 1 x Audio-Out / Mic-in 1 x LED Кнопка 1 x Кнопка питания
Отсеки для накопителей	2 x 2.5" 2 x 3.5" 2 x 2.5"/3.5" combo
Отверстия для слотов расширения	7
Максимальная длина видеокарты	400 мм / 15.75 дюйма
Максимальный размер процессорного кулера	160 мм / 6.30 дюйма
Источник питания	ATX
Максимальный размер Источника питания	200 мм / 7.87 дюйма
Поддерживаемые вентиляторы	Сверху: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм Спереди: Нет Сзади: 1 x 120 мм Сбоку: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм Снизу: 3 x 120 мм (Над защитным кожухом блока питания)
Размеры предустановленных вентиляторов	Сбоку: 3 x 120 мм Сзади: 1 x 120 мм
Тип предустановленных вентиляторов	Сбоку: 3 x ARGB Вентилятора (Вентиляторы с обратными лопастями) Сзади: 1 x ARGB Вентилятор
Размещение радиаторов	Сверху: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм Спереди: Нет Сзади: 120 мм Сбоку: Нет Снизу: Нет
Размеры	420 x 225 x 485 мм / 16.54 x 8.86 x 19.09 дюйма

FEATURES



Оптимизированная конфигурация циркуляции воздуха

Модель совместима с установкой до 10 вентиляторов и 360-мм радиатора в верхней части. Вентилируемая нижняя камера улучшает рассеивание тепла, обеспечивая максимальную эффективность системы.



Панорамный обзор 270 градусов

Корпус с панорамным дизайном на 270 градусов и закалённым стеклом даёт отличный вид на все детали внутри.



Управляющая плата для 1-5 ARGB-вентиляторов

Эта плата поддерживает до 5 ARGB-вентиляторов, а световые эффекты можно настроить одной кнопкой LED.



Предустановленные вентиляторы с обратными лопастями

ARGB-вентиляторы с обратными лопастями для обеспечения оптимального воздушного потока и элегантного дизайна.



Поддержка материнских плат ATX с обратным подключением

Материнские платы PROJECT ZERO с тыловым подключением упрощают организацию кабелей, обеспечивая аккуратную и эстетически привлекательную сборку системы.

CONNECTIONS



1. 1 x USB 20Гбит/с (Type-C)
2. 2 x USB 5Гбит/с (Type-A)
3. Mic In/ Audio Out
4. LED кнопка
5. Кнопка питания