



КОРПУСА И КОМПОНЕНТЫ ПК

MPG VIXTA 300R PZ / W

FREE THE FLOW. COOLING UNLOCKED.



SPECIFICATIONS

Наименование изделия	MPG VIXTA 300R PZ / W
Форм-фактор корпуса	Mid-Tower
Поддерживаемый форм-фактор материнской платы	Обычные: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX С обратным подключением: ATX / Micro-ATX
Порты ввода/вывода	1 x USB 20 Гбит/с (Type-C) 2 x USB 5 Гбит/с (Type-A) 1 x Выход на наушники / Вход микрофона 1 x Кнопка переключения подсветки / сброса 1 x Кнопка питания
Отсеки для накопителей	1 x 2.5" 1 x 2.5" / 3.5" (на выбор)
Отверстия для слотов расширения	7
Максимальная длина видеокарты	420 мм / 16,54 дюйма
Максимальный размер процессорного кулера	165 мм / 6,50 дюйма
Источник питания	ATX
Максимальный размер Источника питания	до 190 мм / 7,48 дюйма
Поддерживаемые вентиляторы	Фронтальный: нет Тыловой: 1 x 120 мм Верхний: 3 x 120 мм Боковой: 2 x 120 мм / 2 x 140 мм На кожухе блока питания: 3 x 120 мм
Размеры предустановленных вентиляторов	Тыловой: 1 x 120 мм Боковой: 2 x 140 мм
Тип предустановленных вентиляторов	Тыловой: 1 x ARGB-вентилятор Боковой: 2 x ARGB-вентилятора (с реверсивными лопастями)
Размещение радиаторов	Фронтальный: нет Тыловой: 120 мм Верхний: 120 / 240 / 360 мм Боковой: 120 / 240 мм Нижний: нет
Размеры	455 x 235 x 497 мм / 17,9 x 9,25 x 19,57 дюйма
Вес	8,7 кг / 19,2 фунта
Вес БРУТТО	11 кг / 24,25 фунта

FEATURES



Основание с усиленным воздухозабором

Приподнятая конструкция корпуса улучшает приток воздуха снизу, сохраняя панорамный обзор. Идеальное сочетание стиля и эффективного охлаждения.



Быстросъемная конструкция

L-образное цельное закалённое стекло с быстросъемным механизмом — снимается проще и безопаснее.



Эффективное охлаждение

Два предустановленных 140-мм вентилятора и раздельная компоновка внутреннего пространства обеспечивают отличное охлаждение.



Простая установка блока питания

Расширенный отсек для блока питания даёт достаточно места для аккуратной прокладки кабелей. Установите блок питания прямо с задней стороны — без необходимости снимать боковые панели.



Плата управления на 4 ARGB и PWM-вентилятора

Поддерживает до 4 ARGB-вентиляторов. Позволяет управлять подсветкой с помощью кнопки LED — быстро и интуитивно.



CONNECTIONS



1. Кнопка питания
2. Кнопка переключения подсветки / сброса
3. Вход микрофона / Выход на наушники
4. 1 x USB 20 Гбит/с (Type-C)
5. 2 x USB 5 Гбит/с (Type-A)