



- Suporta placas de vídeo Nvidia® GeForce RTX™ série 50
- Conector nativo 12V-2x6
- Cabo 12V-2x6 bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído otimizado
- Capacitor principal de 105°C
- Cabos com revestimento em relevo, mais flexíveis e fáceis de organizar
- Proteção em nível industrial com OCP/OTP/OPP/SCP/OVP/UVP/SIP/NLO

SPECIFICATIONS

Model Name	TORX FAN 12CM
WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Yes (full modular)
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Potência Watt	850W
Power Excursion	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Voltagem de Entrada	100-240V~
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Frequência de entrada	47-63 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Eficiência	80 PLUS Gold (up to 90%)
EPS (8 pin)	2
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamanho do ventilador	135 mm
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1