



- Compatível com Placas de Vídeo Nvidia® GeForce Série RTX™ 50
- Conector 12V-2x6 nativo
- Cabo 12V-2x6 bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído otimizado
- Capacitor principal de 105°C
- Cabos com revestimento texturizado: mais flexíveis para curvas e organização
- Proteções de nível industrial: OCP/OTP/OPP/SCP/OVP/UVP/SIP/NLO

SPECIFICATIONS

Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Sim (100% modular)
Fan Bearing	Rolamento Dinâmico de Fluido
Potência Watt	1000W
Power Excursion	2200W (*até 220% da potência avaliada para a PSU por 100µs)
Voltagem de Entrada	100-240V~
Frequência de entrada	47-63 Hz
Eficiência	80 PLUS Gold (até 90%)
EPS (4+4 pin)	1
EPS (8 pin)	1
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamanho do ventilador	135 mm
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	PFC Ativo
SATA (15 pin)	11
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A1000GLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 12A, 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	999.6W	3.6W	15W	
	1000W				



POWER-SUPPLY
MAG A1000GLS PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	11	4	1