



- Cabo 12V-2x6 bicolor
- Pronta para ATX 3.1
- Pronta para PCIe 5.1 (450 W)
- 80 PLUS Bronze
- Fan de 120 mm
- Projeto de alimentação DC to DC
- Design com PFC ativo
- Proteções em nível industrial com OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Modular | No |
| Fan Bearing | Hydraulic Bearing |
| Potência Watt | 750W |
| Power Excursion | 200% |
| Voltagem de Entrada | 100-240V~ |
| Frequência de entrada | 50-60Hz |
| Eficiência | 80 PLUS Bronze (up to 85%) |
| ATX (24 pin) | 1 |
| PCI-E 5.1 (16 pin) | 1 (450W) |
| Tamanho do ventilador | 120 mm |
| EPS (8 pin) | 2 |
| Dimensões | 140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches |
| PCI-E (6+2 pin) | 3 |
| Tipo de PFC | Active PFC |
| SATA (15 pin) | 3 |
| Proteção | OVP, OCP, SCP, OPP, UVP |
| MOLEX (4 pin) | 2 |

MAG A750BN PCIE5 III

| | | | | |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| AC INPUT | 100-240V~, 10-5A, 50-60Hz | | | |
| DC OUTPUT | +5V | +3.3V | +12V | +5Vsb |
| | 15A | 15A | 62.5A | 2.5A |
| TOTAL POWER | 100W | 750W | 12.5W | |
| | 750W | | | |



POWER-SUPPLY
MAG A750BN PCIE5 III

YOUR POWER, RIGHT AWAY

| CONNECTOR | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-------|------|------------|
| ATX | EPS | PCI-E 5.1 | PCI-E | SATA | PERIPHERAL |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |